

Kluczbork, dnia 3 lipca 2025r.

OŚ.6220.12.2024.AW

DECYZJA **o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm. – dalej zwana ustawą OOS), a także w związku z §3 ust. 1 pkt 20, pkt 37 lit. b) i lit. e) oraz §3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 z późn. zm. – dalej zwana ustawą Kpa), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez firmę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., 58-301 Wałbrzych, Pl. Stanisława Skarżyńskiego 1, reprezentowanej przez Pana Sławomira Mynarka – Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Korzanowskiego - Prokurenta, Nr KKS/29/04/01/MZ/24 z dnia 29 kwietnia 2024r. (wraz z uzupełnieniem Nr KKS/03/21/05/MZ/24 z dnia 21 maja 2024r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna w gminie Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

ORZEKAM

I. Określić środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna w gminie Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, w następujący sposób:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowoczesnej instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych o wydajności nominalnej do 320Mg/h. Podstawowymi surowcami do produkcji mieszanek będą kruszywa kamienne (np.: melafirowe, gabrowe, bazaltowe) o różnym uziarnieniu, mączka wapienna oraz asfalt (bitum) stanowiący spoiwo produkowanej mieszanki. Dodatkowo wytwórnia wyposażona będzie w równoległy ciąg technologiczny do dozowania destruków asfaltowych (granulatów asfaltowych) stanowiących mieszanki mineralno-asfaltowe, które w wyniku odzysku odpadów destruków asfaltowych utraciły status odpadów destruków asfaltowych. Wielkość dozowanej do mieszalnika dawki destruktu asfaltowego sterowana będzie komputerowo w zależności od wielkości zarobu oraz procentowej zawartości destruktu przewidzianej w recepturze masy mineralno-bitumicznej.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, na terenie Gminy Kluczbork, na działce ewidencyjnej numer 523/3 obręb Ligota Dolna. Łączna powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 3 ha.

Obecnie teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie jest terenem nieprzekształconym, stanowiącym grunt orny wykorzystywany do celów rolniczych jak i grunty pod rowami.

Zgodnie z wypisem i wyrysem Nr GNP.6727.182.2024.KK z dnia 20 maja 2024r. teren realizacji planowanego przedsięwzięcia objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Dolna, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LXII/883/23 z dnia 30 sierpnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023r. poz. 2630) i oznaczona jest w planie symbolem:

- 3P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz montaż poszczególnych elementów instalacji oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym:

- niezbędne utwardzenie terenu przeznaczonego do zabudowy,
- wykonanie fundamentów pod poszczególne elementy wytwórni mas bitumicznych,
- wykonanie przyłączy elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowej,
- montaż linii technologicznej niezbędnej do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz niezbędnych silosów magazynowych,
- budowa boksów magazynowych kruszyw i destruktorów asfaltowych niezbędnych do produkcji o powierzchni ok. 6 464 m²,
- budowa budynku socjalno-biurowego o powierzchni zabudowy ok. 100 m²,
- budowa budynku laboratorium drogowego o powierzchni zabudowy ok. 100 m²,
- budowa wagi z kontenerem obsługi o powierzchni zabudowy ok. 100 m²,
- budowa kontenerów lub wiat magazynowo-warsztatowych o powierzchni zabudowy ok. 80 m²,
- budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych o powierzchni zabudowy ok. 1 000 m²,
- budowa parkingu dla pojazdów osobowych o powierzchni zabudowy ok. 100 m²,
- instalacja zbiornika na olej napędowy o pojemności do 5 m³,
- budowa instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- budowa instalacji wód opadowych i roztopowych z odprowadzaniem wód do środowiska, poprzez ewentualne zbiorniki retencyjne, doły, studnie chłonne i system oczyszczania,
- budowa instalacji p.poż.

Przedmiotem działalności planowanej Wytwórni Mas Bitumicznych w Kluczborku będzie produkcja mieszanek mineralno-bitumicznych. Proces produkcyjny polegać będzie na dozowaniu odpowiednich frakcji kruszywa, destruktu asfaltowego (granulatu asfaltowego), piasku, mączki wapiennej oraz środków wiążących (asfaltów) celem wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej. Produkcja rozpoczynać się będzie od załadunku odpowiednimi kruszywami zbiorników dozowania wstępnego (dozatorów). Kruszywa podajnikami taśmowymi transportowane będą do suszarki, gdzie zostaną wysuszone, odpylone i ogrzane. Z suszarki kruszywo poprzez elewator gorący trafiać będzie na sita sortownika, gdzie będzie rozsiane na odpowiednie frakcje i zgromadzone w komorach pod sortownikiem. Następnie z poszczególnych komór na wagę zostaną naważone odpowiednie ilości kruszywa. Jednocześnie na pozostałych wagach odważać się będzie odpowiednią ilość asfaltu oraz mączki wapiennej. Po naważeniu wszystkich składników trafią one w odpowiedniej kolejności do mieszalnika gdzie będą mieszane w określonym czasie. Gotową masę transportować się będzie wózkiem umieszczonym na torowisku do silosów gotowej masy gdzie będzie ona magazynowana do czasu załadunku na samochody. Obok znajdować się będzie urządzenie odpylające (filtr), które będzie miało za zadanie redukcję ilości odprowadzanych do powietrza pyłów mineralnych z suszarki jak i z sortownika otaczarki. Pył wychwycony przez urządzenie odpylające podajnikiem ślimakowym oraz elewator kubłkowym transportowany będzie do komory wypełniaczy. Nadmiar pyłu z komory wypełniaczy kierowany będzie do silosu pyłów skąd będzie odbierany przez odbiorców zewnętrznych i kierowany do odzysku lub

unieszkodliwiania. W bębnie suszarki kruszywo ogrzewane będzie za pomocą nowoczesnego palnika dwufunkcyjnego mogącego być opalanym pyłem węgla brunatnego lub olejem opałowym. Proces spalania rozpoczyna się od zapłonu oleju opałowego, następnie po ustabilizowaniu się temperatury płomienia następuje wdmuchiwanie mieszanki pyłu węglowego i powietrza. Pył węgla brunatnego do zasilania palnika suszarki dozowany będzie automatycznie z silosu pyłu węglowego. Do jego magazynowania wykorzystywany będzie pionowy zbiornik stalowy o pojemności ok. 120 m³. Do redukcji substancji pyłowych powstających podczas napełniania zbiornika wykorzystany będzie tkaninowy filtr odpowietrzający, gwarantujący koncentrację pyłu na wylocie < 20 mg/m³.

Proces suszenia kruszywa również będzie regulowany automatycznie. Do redukcji substancji pyłowych powstających podczas procesu spalania wykorzystywany będzie II-stopniowy zespół odpylający o maksymalnej wydajności około 78 000 Nm³/h, gwarantujący koncentrację pyłu na wylocie < 20 mg/m³. Asfalt przechowywany będzie w pięciu wysokowydajnych silosach o pojemności ok. 80 m³ każdy. Zbiorniki asfaltów będą ogrzewane grzałkami zasilanymi energią elektryczną. Do procesów produkcyjnych wykorzystywane będą następujące urządzenia technologiczne: zbiorniki wstępnego dozowania (dozatory), przenośniki taśmowe, suszarka z palnikiem na pył węgla brunatnego lub zamiennie na olej opałowy, zespół odpylający (filtr workowy), elewator gorący, elewator mączki i pyłów, przenośniki ślimakowe dla mączki wapiennej oraz pyłu, sortownik, komory kruszyw pod sortownikiem, wagi w szczególności: kruszywa, mączki oraz asfaltu, mieszalnik, wózek transportowy masy, silosy gotowej mieszanki, dozatory wstępne destruktu oraz elewatory kubelkowe.

Nominalna wydajność wytwórni wynosić będzie 320 Mg mieszanki mineralno-bitumicznej na godzinę. Jednak rzeczywista, średnia wydajność robocza wytwórni to ok. 190 Mg/h. Do celów załadunkowych kruszyw wykorzystywana będzie ładowarka kołowa zasilana olejem napędowym. Energia cieplna do ogrzania pomieszczeń oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej wytwarzana będzie z urządzeń zasilanych energią elektryczną. Dopuszcza się stosowanie innych ekologicznych rozwiązań np. zastosowanie pompy ciepła.

Surowce do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych (kruszywa, mączka wapienna, asfalt, destruktu asfaltowy) będą dostarczane na teren planowanej otaczarni samochodami ciężarowymi. Niezbędne materiały eksploatacyjne, w tym olej opałowy, olej napędowy i pył węgla brunatnego dostarczane będą wyłącznie specjalistycznym transportem ciężarowym.

Odbiór gotowych mieszanek mineralno-bitumicznych również będzie realizowany wyłącznie transportem ciężarowym. Tego rodzaju transportem odbierany będzie również poprodukcyjny pył kamienny wyseparowany przez instalację odpylającą w czasie suszenia kruszyw w suszarce bębnowej, która będzie stanowić integralną część planowanej do zabudowy instalacji do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych. Szacuje się, że maksymalnie w ciągu doby na teren planowanej Wytwórni Mas Bitumicznych będzie wjeżdżać 140 pojazdów ciężarowych (średnio 90 pojazdów na dobę). Normalna praca otaczarni będzie prowadzona przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:00 do 22:00. W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się pracy instalacji w pozostałe dni tygodnia oraz w porze nocy. Praca w nocy i w dniach niepowседневnych będzie realizowana tylko incydentalnie w przypadku konieczności obsługi części kontraktów drogowych związanych z np. przyłączeniem obwodnic do dróg lokalnych oraz skrzyżowań. W takim przypadku prace drogowe muszą być realizowane wyłącznie w czasie obniżonego ruchu drogowego, np. w czasie nocy. W porze nocy na teren otaczarni nie wjedzie więcej niż 24 pojazdy (maksymalnie 12 pojazdów/h). Nie przewiduje się pracy instalacji w dniach świątecznych. Sumaryczny czas pracy instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych nie przekroczy 1 320 h/a.

W Raporcie o oś i jego uzupełnieniach rozpatrywano następujące warianty:

- a) **Wariant I** – wariant proponowany przez Inwestora przewidujący realizację przedsięwzięcia w wariantcie technologicznym zakładającym wyposażenie instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych w suszarkę kruszyw z nowoczesnym palnikiem dwupaliwowym o mocy znamionowej do 23,720 MW opalanym pyłem węgla brunatnego lub olejem opałowym lekkim.
- b) **Wariant II** – racjonalny wariant alternatywny przewidujący realizację przedsięwzięcia w wariantcie technologicznym zakładającym wyposażenie instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych w suszarkę kruszyw z nowoczesnym palnikiem jednopaliwowym o mocy znamionowej do 23,720 MW opalanym wyłącznie olejem opałowym lekkim.

W ramach przeprowadzonej analizy wariantowej, w dokumentach sprawy wykazano, że wybrane rozwiązanie (wariant I), nie stanowiący wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, spełnia cel zaplanowanej inwestycji, przy jak najmniejszych negatywnych skutkach środowiskowych.

2. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów transportujących materiały prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00;
2. przejazdy pojazdów ciężarowych dostarczających surowce oraz procesy rozładunku mączki, piasku kwarcowego i destruktu asfaltowego, pyłu węgla brunatnego i asfaltu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00;
3. przewidzieć nie więcej niż jedną ładowarkę kołową o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 106 dB (dot. fazy eksploatacji przedsięwzięcia);
4. zanieczyszczone powietrze z procesu suszenia kruszyw, oczyszczać przy zastosowaniu filtra workowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra $< 20 \text{ mg/m}^3$;
5. zanieczyszczone powietrze z silosów mączki wapiennej, oczyszczać przy zastosowaniu filtra tkaninowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra $< 20 \text{ mg/m}^3$;
6. zanieczyszczone powietrze z silosu pyłu węgla brunatnego, oczyszczać przy zastosowaniu filtra tkaninowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra $< 20 \text{ mg/m}^3$;
7. zanieczyszczone powietrze z przeładunku asfaltu do zbiorników magazynowych, oczyszczać przy zastosowaniu filtra wodnego, o skuteczności redukcji fenolu oraz węglowodorów alifatycznych i aromatycznych nie niższej niż 98 %;
8. zbiorniki magazynowe asfaltu ogrzewać grzałkami zasilanymi energią elektryczną;
9. wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
10. zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażać w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
11. w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;

12. wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
13. w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
14. pomieszczenia technologiczne wyposażać w szczelne, nienasiąkliwe posadzki, odporne na fizyko - chemiczne działanie wykorzystywanych substancji;
15. wszystkie elementy wchodzące w skład wytwórni mas bitumicznych wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego;
16. zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
17. zbiornik na ścieki bytowe oraz kanalizację całego obiektu wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego;
18. wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do zbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych;
19. preparaty stosowane w procesie technologicznym przechowywać w hermetycznych pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w preparatach substancji, w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, na szczelnym podłożu;
20. pomieszczenia technologiczne oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych wyposażać w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych wycieków (ilość oraz rodzaj stosowanych środków powinien być odpowiednio dobrany do substancji stosowanych w zakładzie);
21. odpady niebezpieczne gromadzić i przechowywać w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych;
22. eksploatacja przedsięwzięcia powinna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu i substancji zanieczyszczających do środowiska (w tym substancji złośliwych).

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOŚ:

1. przewidzieć nie więcej niż jeden przesiewacz wielopoziomowy o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 88,4 dB;
2. przewidzieć nie więcej niż jeden separator zgrubny o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 88,4 dB;
3. przewidzieć nie więcej niż dwie podpory bębna suszarni, o poziomie mocy akustycznej każdej z nich nie większym niż 87,9 dB (dot. podpór wyposażonych w napędy);
4. przewidzieć nie więcej niż jeden palnik suszarki, o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 92,7 dB;
5. przewidzieć nie więcej niż jeden mieszalnik o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 102,8 dB;

6. przewidzieć nie więcej niż jeden wentylator suszarni o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 90,0 dB;
7. przewidzieć nie więcej niż dwa wentylatory stacji transformatorowej o poziomie mocy akustycznej każdego z nich nie większym niż 68,0 dB;
8. przewidzieć nie więcej niż jedną jednostkę zewnętrzną klimatyzacji na stacji trafo o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 68,0 dB;
9. przewidzieć nie więcej niż jedną jednostkę zewnętrzną klimatyzacji na budynku socjalno-biurowym o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 68,0 dB;
10. przewidzieć nie więcej niż jedną jednostkę zewnętrzną klimatyzacji na budynku laboratorium drogowego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 68,0 dB,
11. przewidzieć nie więcej niż jedną pompę ciepła przy budynku socjalno-biurowym o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 65,0 dB;
12. przewidzieć nie więcej niż jedną pompę ciepła przy budynku laboratorium drogowego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 65,0 dB
13. przewidzieć nie więcej niż jeden wentylator dachowy na budynku laboratorium drogowego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 69,0 dB
14. przewidzieć przenośnik transportu destruktu 1 o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 81,7 dB;
15. przewidzieć przenośnik transportu destruktu 2 o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 87,6 dB;
16. przewidzieć przenośnik transportu kruszyw do suszarni o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 84,3 dB;
17. przewidzieć przenośnik transportu kruszyw z dozatora 1 o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 77,2 dB;
18. przewidzieć przenośnik transportu kruszyw z dozatora 2 o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 77,1 dB;
19. do oczyszczania powietrza pochodzącego z procesu suszenia kruszyw, przewidzieć zastosowanie filtra workowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra $< 20 \text{ mg/m}^3$;
20. do oczyszczania powietrza pochodzącego z silosów mączki wapiennej, przewidzieć zastosowanie filtra tkaninowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra $< 20 \text{ mg/m}^3$;
21. do oczyszczania powietrza pochodzącego z silosu pyłu węgla brunatnego, przewidzieć zastosowanie filtra tkaninowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra $< 20 \text{ mg/m}^3$;
22. do oczyszczania powietrza pochodzącego z przeładunku asfaltu do zbiorników magazynowych, przewidzieć zastosowanie filtra wodnego, o skuteczności redukcji fenolu i węglowodorów alifatycznych i aromatycznych nie niższej niż 98%;
23. odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza:
 - a) z procesu suszenia kruszyw, przewidzieć emitorem E-1, o wysokości nie niższej niż 17 m,
 - b) z 2 silosów mączki wapiennej, przewidzieć emitorem E-2 i E-3, o wysokości każdego z nich, nie niższej niż 14,5 m,
 - c) z silosu pyłu węgla brunatnego, przewidzieć emitorem E-4, o wysokości nie niższej niż 18,3 m,
 - d) z 5 zbiorników asfaltu, przewidzieć emitorem E-5, o wysokości nie niższej niż 1,4m,
 - e) z zbiornika oleju opałowego, przewidzieć emitorem E-6, o wysokości nie niższej niż 3,2 m,
 - f) z zbiornika oleju napędowego, przewidzieć emitorem E-7, o wysokości nie niższej niż 1,5 m,

- g) z zbiornika magazynowego gotowej masy, przewidzieć emitorem E-8, o wysokości nie niższej niż 12 m.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:

Nie dotyczy

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

II. Stwierdzić konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej:

Nie dotyczy.

III. Stwierdzić konieczność unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Nie dotyczy.

III. Stwierdzić konieczność monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Nie stwierdzono.

IV. Stwierdzić konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

V. Stwierdzić konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Nie stwierdzono.

VI. Stwierdzić konieczność wykonania analizy porealizacyjnej:

Nie stwierdzono.

VII. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji, stanowiącym jej integralną część.

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem Nr KKS/29/04/01/MZ/24 z dnia 29 kwietnia 2024r. firma Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., 58-301 Wałbrzych, Pl. Stanisława Skarżyńskiego 1, reprezentowana przez Pana Sławomira Mynarka – Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Korzanowskiego – Prokurenta wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna w gminie Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia jest Burmistrz Miasta Kluczborka.

Organ, po zapoznaniu się z wnioskiem stwierdził, że złożone dokumenty ze względu na braki formalne, nie mogą stanowić podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 §2 Kpa, pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 15 maja 2024r. wezwano Inwestora do uzupełnienia przedmiotowego wniosku wyznaczając 14-dniowy termin na uzupełnienie braków. Jednocześnie wnioskodawca został pouczone, że nieusunięcie braków w określonym powyżej terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Pismem Nr KKS/03/21/05/MZ/24 z dnia 21 maja 2024r. Inwestor uzupełnił przedmiotowy wniosek o brakujące dokumenty, w wyznaczonym terminie.

W trakcie postępowania administracyjnego ustalono, że planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć określonych w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS jako planowane przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zakwalifikowano na podstawie:

- **§3 ust. 1 pkt 20** (instalacje do produkcji mas bitumicznych),
- **§ 3 ust. 1 pkt 37 lit. b)** (instalacje do naziemnego magazynowania produktów naftowych), **lit. e)** (instalacje do naziemnego magazynowania kopalnych surowców energetycznych innych niż wymienione w lit. a-d);
- **§3 ust. 1 pkt 54 lit. b)** (zabudowa przemysłowa lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) jako planowane przedsięwzięcie mogące wymagać przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznano, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy OOS, wnioskodawcę oraz podmioty, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Uznając wniosek za kompletny organ prowadzący postępowanie poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zawiadomieniem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 31 maja 2024r.

Natomiast, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 31 maja 2024r. wystąpiono o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

PPIS w Kluczborku pismem Nr NZ.9022.4.13.2024.MCh z dnia 17 czerwca 2024r. wydał opinię sanitarną, w której uznał potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna w gminie Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOS ze szczególnym uwzględnieniem emisji energii oraz substancji zanieczyszczających do powietrza (z uwzględnieniem możliwości kumulowania się oddziaływań – istniejące obiekty przemysłowe w sąsiedztwie).

Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pismem Nr CO.ZZŚ.4901.89.2024.MO z dnia 13 czerwca 2024r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie działając na podstawie art. 64 ust. 3a ustawy OOS określił następujące warunki jego realizacji:

- a) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty), w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu - zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
- c) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
- d) w przypadku konieczności odwodnienia wykopów: prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopów oraz ograniczyć wpływ prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z odwodnienia odprowadzać w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
- e) pomieszczenia technologiczne wyposażyć w szczelne, nienasiąkliwe posadzki, odporne na fizyko - chemiczne działanie wykorzystywanych substancji;
- f) wszystkie elementy wchodzące w skład wytwórni mas bitumicznych wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego;
- g) zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
- h) zbiornik na ścieki bytowe oraz kanalizację całego obiektu wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego;
- i) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do zbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych;
- j) preparaty stosowane w procesie technologicznym przechowywać w hermetycznych pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w preparatach substancji, w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, na szczelnym podłożu;
- k) pomieszczenia technologiczne oraz miejsca magazynowania substancji niebezpiecznych wyposażyć w neutralizatory i sorbenty do neutralizacji oraz likwidacji ewentualnych wycieków (ilość oraz rodzaj stosowanych środków powinien być odpowiednio dobrany do substancji stosowanych w zakładzie);
- l) odpady niebezpieczne gromadzić i przechowywać w wyodrębnionych do tego celu miejscach, w opakowaniach lub pojemnikach odpornych na działanie składników tych odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiające przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku, na szczelnych posadzkach, odpornych na działanie substancji niebezpiecznych.

W trakcie prowadzonego postępowania o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu zawiadomieniem Nr WOOS.4220.166.2024.IM.1 z dnia 20 czerwca 2024r., działając na podstawie art. 36 Kpa poinformował Burmistrza Miasta Kluczborka, że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, nie może zostać ona załatwiona w terminie określonym w art. 64 ust. 4 ustawy OOS. Jednocześnie ustalił termin załatwienia sprawy w terminie do dnia 4 lipca 2024r. oraz poinformował o przysługującym stronom prawie do wniesienia ponaglenia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOS.4220.166.2024.IM z dnia 3 lipca 2024r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OOS, ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na:

- a) stan powietrza atmosferycznego,
- b) klimat akustyczny na terenach chronionych,
- c) analizy konfliktów społecznych.

Na podstawie wyżej wymienionych opinii oraz dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia zawierającej informacje o planowanym przedsięwzięciu, określone w art. 62a ustawy OOS, Burmistrz Miasta Kluczborka postanowieniem z dnia 11 lipca 2024r. Nr OŚ.6220.12.2024.AW stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna w gminie Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” oraz obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko w pełnym zakresie, określonym w art. 66 ustawy OOS, ze szczególnym uwzględnieniem oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na:

1. emisję energii oraz substancji zanieczyszczających do powietrza (z uwzględnieniem możliwości kumulowania się oddziaływań – istniejące obiekty przemysłowe w sąsiedztwie),
2. stan powietrza atmosferycznego,
3. klimat akustyczny na terenach chronionych,
4. analizy konfliktów społecznych.

Jednocześnie, zgodnie z art. 63 ust. 5 ustawy OOS, Burmistrz Miasta Kluczborka postanowieniem z dnia 11 lipca 2024r. Nr OŚ.6220.12.2024.AW zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna w gminie Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor pismem Nr KSS/01/16/09/MZ/24), w dniu 18 września 2024r. złożył Raport o oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna w gminie Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” (dalej Raport oos), sporządzony przez Zakład Ochrony Środowiska „DECYBEL” w sierpniu 2024r., pod kierownictwem Pana Mariusza Szaleja.

W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie postanowieniem z dnia 23 września 2024r. Nr OŚ.6220.12.2024.AW podjął z urzędu zawieszone postępowanie.

Działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 7 października 2024r., Burmistrz Miasta Kluczborka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Natomiast, zgodnie z przepisem art. 77 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy OOS, pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 7 października 2024r. Burmistrz Miasta Kluczborka wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku o zaopiniowanie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy OOS, który zobowiązuje organ do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Kluczborka obwieszczeniem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 7 października 2024r. (I postępowanie z udziałem społeczeństwa) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa. Obwieszczenie zawierające informacje określone w art. 33 ust. 1 powołanej ustawy, zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku, w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, tj. w miejscowości Ligota Dolna oraz opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku (www.bip.kluczbork.eu). Termin składania uwag i wniosków wynosił 30 dni.

Kolejno w dniach 16, 25 i 30 października 2024r. trzy osoby, korzystając z możliwości ustawowej uzyskania od organu informacji o środowisku i jego ochronie zapoznały się z niezbędną dokumentacją sprawy, sporządzając z części ich treści dokumentację fotograficzną.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 23 października 2024r. Nr NZ.9022.4.13.2024.MCh uzależnił zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie od dokonania przez wnioskodawcę stosownych uzupełnień i wyjaśnień w zakresie wpływu planowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi (w tym pracowników zakładu), emisji zanieczyszczeń do powietrza, analizy hałasu oraz odpadów, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie organ ustalił, że do czasu dokonania wyjaśnień pozostawia sprawę bez rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta Kluczborka, działając zgodnie z przepisami art. 50 §1 oraz art. 7 i 77 §1 ustawy Kpa, pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 28 października 2024r. wystąpił do Inwestora o przedłożenie uzupełnienia/wyjaśnienia do Raportu oos w zakresie określonym w piśmie PPIS w Kluczborku w terminie 21 dni od otrzymania pisma, jednocześnie informując, że w przypadku nieuzupełnienia przedmiotowego wniosku we wskazanym wyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dotychczas dokumentację, a brak uzupełnienia skutkować może odmową uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

W trakcie trwania postępowania, w tym z udziałem społeczeństwa, do tutejszego urzędu w dniu 29 października 2024r. wpłynęły dwa pisma stron przedmiotowego postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) zawierające uwagi i wnioski. Złożone pisma zostały przekazane Inwestorowi, pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 4 listopada 2024r.

Do złożonych uwag i wniosków odniesiono się w dalszej części uzasadnienia.

Pismem z dnia 5 listopada 2024r. strona postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie przesłania cyfrowej kopii (na nośniku CD) akt przedmiotowej sprawy.

Pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 14 listopada 2024r. organ poinformował stronę o jej prawach wynikających z art. 73 §1 ustawy Kpa oraz braku obowiązku przekształcania akt sprawy bądź ich części w postaci poszczególnych dokumentów prowadzonych w postaci papierowej do postaci cyfrowej w celu ich udostępnienia stronie w tej formie.

W trakcie toczącego się postępowania uzgadniającego realizację planowanego przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.4221.97.2024.IM.1 z dnia 7 listopada 2024r. wezwał Inwestora do uzupełnienia złożonego Raportu oos, w terminie do 6 grudnia 2024r. Natomiast, na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomił o braku możliwości uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia w terminie określonym w art. 77 ust. 6

ustawy OÖŚ. Jednocześnie organ ustalił termin załatwienia sprawy w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego Raportu oöś oraz poinformował o przysługującym stronom prawie do wniesienia ponaglenia do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 50 §1 oraz art. 7 i 77 §1 ustawy Kpa, organ prowadzący postępowanie pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 8 listopada 2024r. ponownie wezwał Inwestora do złożenia uzupełnienia Raportu oöś, niezbędnego do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, w zakresie określonym w piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, w terminie do dnia 6 grudnia 2024r.

Jednocześnie w trakcie trwania postępowania, w tym z udziałem społeczeństwa, do tutejszego urzędu w dniach 7, 8, 12 i 22 listopada 2024r. wpłynęły kolejne pisma stron przedmiotowego postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) oraz mieszkańców Gminy Kluczbork zawierające uwagi i wnioski. Złożone pisma zostały przekazane Inwestorowi, pismami Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 15 listopada 2024r. oraz z dnia 26 listopada 2024r. Do złożonych uwag i wniosków odniesiono się w dalszej części uzasadnienia.

Ponadto, w dniu 8 listopada 2024r. na adres poczty elektronicznej Urzędu Miejskiego w Kluczborku wpłynęła prośba Radnego Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie udostępnienia elektronicznej kopii dokumentów, która zgodnie z zapisami art. 63 §1 ustawy Kpa, została pozostawiona bez dalszego rozpoznania.

W odpowiedzi na wezwanie Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 28 października 2024r. Inwestor pismem Nr KSS/02/21/11/MZ/24 z dnia 21 listopada 2024r. dokonał stosownego uzupełnienia Raportu oöś. Natomiast w odpowiedzi na wezwanie Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 8 listopada 2024r. pismem Nr KSS/02/05/12/MZ/24 z dnia 5 grudnia 2024r. Inwestor dokonał kolejnego uzupełnienia Raportu oöś, które wpłynęło do Burmistrza Miasta Kluczborka oraz bezpośrednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Wnioskiem z dnia 3 grudnia 2024r. „GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURLNEGO”, ul. Jana Marcina Szancera 9/44, 02-495 Warszawa (zwana dalej w skrócie Fundacją) wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym na prawach strony. We wniosku o dopuszczenia do udziału na prawach strony Fundacja powołała się na art. 44 ust. 1 ustawy OÖŚ.

Po analizie złożonego wniosku Burmistrz stwierdził, że przesłanki warunkujące dopuszczenie do udziału organizacji ekologicznej w postępowaniu na prawach strony, zostały przez Fundację spełnione w związku z czym postanowieniem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 10 grudnia 2024r. Fundacja została dopuszczona do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu.

W trakcie toczącego się postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOÖŚ.4220.166.2024.IM.3 z dnia 6 grudnia 2024r. przesłał do wiadomości organowi prowadzącemu postępowanie odpowiedź udzieloną stronie postępowania na temat wydanego postanowienia Nr WOÖŚ.4220.166.2024.IM z dnia 3 lipca 2024r. w sprawie wyrażenia opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia i ustalenia zakresu raportu oöś w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy OÖŚ. Natomiast pismem Nr CO.ZZŚ.4901.89.2024.AS z dnia 10 grudnia 2024r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przesłał do wiadomości organowi prowadzącemu postępowanie odpowiedź udzieloną stronie postępowania na temat wydanej opinii o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz warunków jego realizacji.

Organ prowadzący postępowanie, działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 11 grudnia 2024r., w celu ujednolicenia dokumentacji sprawy, przesłał złożone przez Inwestora uzupełnienia Raportu oöś do PPIS w Kluczborku oraz RDOŚ w Opolu.

Pismem z dnia 13 grudnia 2024r. „GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURLNEGO” z siedzibą w Warszawie, działając jako strona postępowania wystąpiła do Burmistrza Miasta Kluczborka w sprawie przesłania dokumentacji zgromadzonej w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 18 grudnia 2024r. organ poinformował Fundację o jej prawach wynikających z art. 73 §1 ustawy Kpa oraz braku obowiązku przekształcania akt sprawy bądź ich części w postaci poszczególnych dokumentów prowadzonych w postaci papierowej do postaci cyfrowej w celu ich udostępnienia stronie w tej formie.

W trakcie trwania postępowania, w tym z udziałem społeczeństwa, do tutejszego urzędu w dniu 16 grudnia 2024r. wpłynęło pismo strony przedmiotowego postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) zawierające uwagi i wnioski. Złożone pismo zostało przekazane Inwestorowi, pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 19 grudnia 2024r.

Do złożonych uwag i wniosków odniesiono się w dalszej części uzasadnienia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku pismem z dnia 3 stycznia 2025r. Nr NZ.9022.4.13.2024.AW-Ś ponownie uzależnił zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie od dokonania przez wnioskodawcę stosownych uzupełnień i wyjaśnień do przedłożonego Raportu ooś, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednocześnie organ ustalił, że do czasu dokonania wyjaśnień pozostawia sprawę bez rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta Kluczborka, działając zgodnie z przepisami art. 50 §1 oraz art. 7 i 77 §1 ustawy Kpa, pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 9 stycznia 2025r. wystąpił do Inwestora o przedłożenie uzupełnienia Raportu ooś w zakresie określonym w piśmie PPIS w Kluczborku w terminie do dnia 24 stycznia 2025r., jednocześnie informując, że w przypadku nieuzupełnienia przedmiotowego wniosku we wskazanym wyżej terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzoną dotychczas dokumentację, a brak uzupełnienia skutkować może odmową uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOS.4221.97.2024.IM.2 z dnia 8 stycznia 2025r. uzgodnił w wariantcie I realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania:

1. prace związane z realizacją przedsięwzięcia oraz ruch pojazdów transportujących materiały prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00;
2. przejazdy pojazdów ciężarowych dostarczających surowce oraz procesy rozładunku mączki, piasku kwarcowego i destruktu asfaltowego, pyłu węgla brunatnego i asfaltu prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 6:00 do 22:00;
3. przewidzieć nie więcej niż jedną ładówkę kołową o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 106 dB;
4. zanieczyszczone powietrze z procesu suszenia kruszyw, oczyszczać przy zastosowaniu filtra workowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra $< 20 \text{ mg/m}^3$;
5. zanieczyszczone powietrze z silosów mączki wapiennej, oczyszczać przy zastosowaniu filtra tkaninowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra $< 20 \text{ mg/m}^3$;
6. zanieczyszczone powietrze z silosu pyłu węgla brunatnego, oczyszczać przy zastosowaniu filtra tkaninowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra $< 20 \text{ mg/m}^3$;
7. zanieczyszczone powietrze z przeładunku asfaltu do zbiorników magazynowych, oczyszczać przy zastosowaniu filtra wodnego, o skuteczności redukcji fenolu oraz węglowodorów alifatycznych i aromatycznych nie niższej niż 98 %;

8. zbiorniki magazynowe asfaltu ogrzewać grzałkami zasilanymi energią elektryczną;

Ponadto RDOŚ w Opolu wyraził stanowisko, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy OOŚ oraz nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania powołanej decyzji.

W odpowiedzi na wezwanie Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 9 stycznia 2025r. pismem Nr KSS/02/17/01/MZ/25 z dnia 17 stycznia 2025r. Inwestor dokonał kolejnego uzupełnienia złożonego Raportu ooś.

Organ prowadzący postępowanie, działając zgodnie z przepisami art. 7 i 77 ustawy Kpa pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 27 stycznia 2025r., w celu ujednolicenia dokumentacji sprawy, przesłał złożone przez Inwestora uzupełnienie Raportu ooś do PPIS w Kluczborku oraz RDOŚ w Opolu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku opinią sanitarną z dnia 11 lutego 2025r. Nr NZ.9022.4.13.2024.MCh zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, z następującym zastrzeżeniem: „eksploatacja przedsięwzięcia powinna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu i substancji zanieczyszczających do środowiska (w tym substancji złośliwych)”, które zostało uwzględnione w sentencji niniejszej decyzji.

Uwzględniając przesłane uzupełnienie Raportu ooś, RDOŚ w Opolu pismem Nr WOOŚ.4221.11.2025.IM.1 z dnia 14 lutego 2025r. podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w postanowieniu WOOŚ.4221.97.2024.IM.2 z dnia 8 stycznia 2025r.

Warunki określone przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu również zostały ujęte w sentencji niniejszej decyzji.

Jednocześnie w trakcie trwania postępowania, do tutejszego urzędu w dniu 21 lutego 2025r. wpłynęło kolejne pismo mieszkańca Gminy Kluczbork, przekazane do załatwienia Burmistrzowi Miasta Kluczborka na podstawie art. 65 §1 ustawy Kpa przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem Nr DOOŚ-WAP.052.1.2025.CO z dnia 20 lutego 2025r., zawierające uwagi i wnioski.

Do złożonych uwag i wniosków odniesiono się w dalszej części uzasadnienia.

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, który zobowiązuje organ do zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta Kluczborka obwieszczeniem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 24 lutego 2025r. (II postępowanie z udziałem społeczeństwa) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa. Obwieszczenie zawierające informacje określone w art. 33 ust. 1 powołanej ustawy, zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kluczborku, w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, tj. w miejscowości Ligota Dolna oraz opublikowane zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Urzędu Miejskiego w Kluczborku (www.bip.kluczbork.eu). Termin składania uwag i wniosków wynosił 30 dni, w przysługującym terminie nie wpłynął żaden wniosek.

Po przeprowadzeniu postępowania i zgromadzeniu wymaganych dokumentów Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 ustawy Kpa, zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadomieniem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 8 kwietnia 2025r. poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W dniu 16 kwietnia 2025r. strona postępowania (wykaz stron w aktach sprawy), zapoznała się z niezbędną dokumentacją sprawy, sporządzając z części ich treści dokumentację fotograficzną. Ponadto strona wystąpiła z wnioskiem o przesłanie elektronicznej wersji Raportu ooś, znajdującego się w aktach przedmiotowej sprawy, jak również o wydłużenie terminu przewidzianego w art. 10 §1 ustawy Kpa na zapoznanie się z aktami sprawy o dodatkowe 14 dni.

Pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 17 kwietnia 2025r. poinformowano stronę, iż przychylając się do jej wniosku oraz mając na uwadze to, że przedmiotowy Raport został przedłożony organowi prowadzącemu postępowanie w formie elektronicznej przesłano elektroniczną wersję dokumentu wraz z załącznikami na podany we wniosku adres e-mail.

Jednocześnie Burmistrz Miasta Kluczborka, na podstawie art. 10 §1 ustawy Kpa, zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu oraz w związku z wnioskiem strony postępowania, zawiadomieniem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 17 kwietnia 2025r. ponownie poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W dniu 25 kwietnia 2025r. strona postępowania (wykaz stron w aktach sprawy), ponownie zapoznała się z niezbędną dokumentacją sprawy, sporządzając z części ich treści dokumentację fotograficzną.

W trakcie trwania postępowania, do tutejszego urzędu w dniu 9 maja 2025r. wpłynęło pismo strony przedmiotowego postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) w sprawie odniesienia się do kwestii dotyczących m.in.

1. wyjaśnienia przez Inwestora dlaczego nie wykonano pomiarów emisji podczas załadunku gotowego produktu i nie aproksymowano tych wyników na planowaną produkcję w Ligacie Dolnej oraz dlaczego tej emisji nie uwzględniono w ocenie oddziaływania na środowisko, a także na podstawie jakich badań określono emisję z tego elementu procesu produkcyjnego,
2. wyjaśnienia w jaki sposób i na podstawie jakich danych określono deklarowany brak możliwości wystąpienia uciążliwego oddziaływania odorowego nowej wytwórni mas bitumicznych na środowisko i w jakim stopniu planowane rozwiązania technologiczne ograniczą emisję substancji odorowych podczas załadunku gotowego produktu, uwzględniając kumulatywny czas załadunku w ciągu dnia, a także sprawność rozwiązań technologicznych zastosowanych do ograniczenia emisji podczas rozładunku asfaltu,
3. złożenia deklaracji popartej oceną niezależnego eksperta w jakim stopniu ograniczono emisję substancji złośliwych w otoczeniu innych zakładów Inwestora o podobnym profilu produkcyjnym,
4. udostępnienia danych emisji z pozostałych zakładów i wyjaśnienie przez Inwestora dlaczego rozładunek asfaltu w innych zakładach prowadzony jest bez użycia filtrów. Czy ta emisja została uwzględniona w raportach oddziaływania na środowisko dla innych zakładów Inwestora,
5. uwzględnienia w Raporcie ooś, stanowiska lokalnej społeczności oraz przeprowadzenia analizy możliwych konfliktów społecznych,
6. wykazania przez Inwestora w formie deklaracji – przed wydaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych - planowanych rozwiązań mających na celu spełnienie wszystkich zastrzeżeń RDOŚ w Opolu i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku zawierających między innymi dane pomiarowe i obliczeniowe dla planowanych rozwiązań technologicznych, które pozwolą spełnić w/w obostrzenia,
7. wyjaśnienia dlaczego został wybrany bardziej emisyjny wariant inwestycji, co jest sprzeczne z Opinią Sanitarną, która zastrzega, że eksploatacja ma odbywać się w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska,

8. zadeklarowania przez Inwestora rodzaju i modelu filtra wodnego i jego deklarowanej i rzeczywistej skuteczności w usuwaniu fenolu i węglowodorów aromatycznych i alifatycznych, a także danych na których podstawie taka skuteczność została stwierdzona,
9. konieczności przedstawienia przez Inwestora danych potwierdzających, że emisja metali ciężkich i pyłów w tym ze spalania pyłu węglowego i załadunku gotowego produktu nie będzie miała wpływu na bezpieczeństwo i jakość produktów paszowych produkowanych przez Zakład Produkcyjny Cedrob w Kluczborku.

Złożone pismo zostało przekazane Inwestorowi, pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 13 maja 2025r. w celu ustosunkowania się do kwestii podnoszonych w piśmie strony. Inwestor pismem Nr KSS/01/19/05/MZ/25 z dnia 19 maja 2025r. złożył stosowne wyjaśnienia i odniósł się do informacji i zagadnień zawartych w piśmie strony postępowania.

Zgodnie z dodatkowymi wyjaśnieniami złożonymi przez Inwestora, ze względu na fakt, że substancje gazowe powstające podczas krótkotrwałego przechowywania gotowej masy mineralno-bitumicznej w zbiorniku magazynowym gotowego produktu odprowadzane będą do powietrza w sposób niezorganizowany przez otwory wlotowe w trakcie załadunku towaru na pojazdy ciężarowe, na potrzeby Raportu ooś przedmiotowa emisja została zasymulowana poprzez utworzenie emitora zastępczego oznaczonego w Raporcie ooś jako E-8. Fakt wprowadzania substancji do powietrza w sposób niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych uniemożliwia wykonanie na tym źródle technicznych pomiarów emisji. Zatem na potrzeby Raportu ooś wielkość emisji substancji odprowadzanych do powietrza w czasie magazynowania gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej została określona w sposób wskaźnikowy.

Emisja związana z wykorzystaniem asfaltów drogowych została określona na podstawie wskaźników emisji i danych zawartych w publikacji Departamentu Ochrony Atmosfery MOŚiZN pt. „Wymogi lokalizacyjne wytwórni mas bitumicznych oraz wyposażenie ich w urządzenia ochrony atmosfery” – Warszawa, marzec 1987r. Od czasu wydania w/w publikacji poprawa jakości asfaltów drogowych osiągnęła niewyobrażalną skalę, a także dokonał się niebagatelny postęp naukowo-techniczny w zakresie technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Zatem wykorzystanie zawartych w niej informacji na temat wskaźników wielkości emisji do powietrza substancji powstających na poszczególnych etapach produkcyjnych wytwórni mas bitumicznych gwarantuje przyjęcie najbardziej niekorzystnych warunków jej funkcjonowania mogących mieć wpływ na stan jakości powietrza. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej asfaltów drogowych stanowiącej załącznik nr 24 do Raportu ooś wynika, że obecnie stosowane asfalty nie są zaliczane do substancji stwarzających zagrożenie, dla których istnieje obowiązek sporządzenia karty charakterystyki.

Dodatkowo w uzupełnieniu do Raportu ooś - w odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 28 października 2024r. - przeprowadzono szczegółowe porównanie wskaźników emisji (w tym wskaźników emisji przyjętych do określenia wielkości emisji podczas magazynowania gotowej mieszanki mineralno-bitumicznej) przyjętych przez jego autorów z nowszymi publikacjami na temat wielkości emisji z procesów produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, w tym między innymi raportem oceny emisji z wytwórni mas bitumicznych pn.: „Hot mix asphalt plants emission assessment report” opracowanym przez United States Environmental Protection Agency (EPA).

Z zestawienia tabelarycznego zawartego w przedmiotowych wyjaśnieniach jasno wynika (tabele nr: 3÷5), że przyjęte na potrzeby Raportu ooś wskaźniki emisji są wielokrotnie wyższe niż wartości wskaźników opracowanych przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (EPA).

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy OOŚ Raport ooś powinien zawierać analizę oddziaływania inwestycji na środowisko pod kątem emisji odorów, a także opis rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie czy ograniczanie ich emisji. Taką informację i analizę raport w przedmiotowej sprawie zawiera (stosowne informacje zostały zawarte na str. 131 oraz str. 209 Raportu). Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku wydając pozytywną opinię Sanitarną w dniu 11.02.2025r., znak NZ.9022.4.13.2024.MCh uznał, że informacje przedstawione w raporcie OOŚ (w tym analiza wpływu na środowisko substancji odorowych) były wystarczające do jej wydania, a warunki realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia w nim zawarte gwarantują prowadzenie przedsięwzięcia w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia.

Należy tu zauważyć, że treść i zakres Raportu ooś określa art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ. Przepis art. 66 ust. 1 ustawy OOŚ nie nakłada obowiązku określenia w raporcie stopnia ograniczenia emisji w innych zakładach Inwestora czy też składania w nim określonych zapewnień lub oświadczeń przez Inwestora. W związku z powyższym brak zawarcia tego rodzaju informacji lub oświadczeń w raporcie nie stanowi uchybienia przepisom ustawy OOŚ a co więcej brak jest podstawy do żądania od Inwestora składania takich deklaracji, oświadczeń czy przedstawiania tego rodzaju informacji. Przedmiotem postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia nie są inne przedsięwzięcia planowane albo zrealizowane przez Inwestora (w tym sporządzone w związku z nimi dokumenty jak raport oddziaływania na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia, zastosowane rozwiązania lub metody ograniczenia wpływu na środowisko). Przedmiotem postępowania ani też przesłankami wydania decyzji w tej sprawie nie są również jakiekolwiek doświadczenia Inwestora w zakresie realizacji i użytkowania innych jego przedsięwzięć – o ile takie by realizował. Inwestor nie musi również wykazywać się doświadczeniem przy realizacji jakichkolwiek innych przedsięwzięć.

Ponadto, stosowanie filtrów do redukcji emisji substancji podczas procesów przeładunków asfaltów do zbiorników magazynowych nie jest obligatoryjne. Jeśli przeprowadzona analiza oddziaływania na powietrze wytwórni mas bitumicznych wykaze, że maksymalne stężenia średnioroczne oraz roczne częstotliwości przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla wszystkich substancji emitowanych do powietrza w czasie jej funkcjonowania są mniejsze od wartości odniesienia i wartości dopuszczalnych brak jest podstaw do konieczności stosowania dodatkowych środków mających na celu redukcję emisji substancji do powietrza. Zawarta w raporcie ooś analiza oddziaływania na powietrze planowanej do budowy WMB w Ligocie Dolnej nie uwzględniała zastosowania filtra wodnego do redukcji emisji substancji do powietrza w czasie przeładunków asfaltów do zbiorników magazynowych. Wykonane obliczenia poziomów substancji w powietrzu wokół planowanej wytwórni mas mineralno-bitumicznych - zarówno w wariancie I jak i w wariancie II - wykazały, że maksymalne stężenia średnioroczne oraz roczne częstotliwości przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla wszystkich rozpatrywanych substancji są mniejsze od wartości odniesienia i wartości dopuszczalnych. Stężenia 1-godzinowe dla wszystkich emitowanych substancji są poniżej wartości odniesienia ustalonych dla stężeń jednogodzinnych w powietrzu. Zatem - zgodnie z obowiązującymi przepisami – będzie ona spełniała wymagania ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Przeprowadzona analiza oddziaływania na powietrze w ramach odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 28 października 2024r. dodatkowo uwzględniająca wszystkie zidentyfikowane substancje w najnowszych publikacjach na temat wielkości emisji z procesów produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych (w tym substancje zaliczane do substancji złośliwych i substancji niezidentyfikowanych w czasie rzeczywistych pomiarów emisji wykonanych na potrzeby Raportu ooś) również wykazała spełnienie przez planowaną wytwórnię wymagań ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Wskazać tu należy, że obecnie w polskim prawie brak jest przepisów regulujących oddziaływania zapachowe (odory) przedsięwzięć na środowisko. Z tej

przyczyny, co do zasady nie można w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach badać zgodności inwestycji z normami emisji odorów do środowiska, gdyż takich norm nie ma.

Spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy sukcesywnie wdraża we wszystkich swoich obiektach najnowsze, sprawdzone rozwiązania w zakresie ograniczenia wpływu ich działalności na środowisko. Jednym z takich rozwiązań jest obecnie jeszcze mało popularne w Polsce stosowanie filtrów wodnych do ograniczania emisji substancji do powietrza (w tym substancji odorowych) w czasie przeładunku asfaltów. Prace związane z doposażaniem w filtry wodne i dostosowaniem technologicznym do ich montażu eksploatowanych przez Spółkę wytwórni mas bitumicznych zostały zapoczątkowane w 2024r. i trwają do dnia dzisiejszego.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 15 ustawy OOŚ Raport ooś powinien zawierać analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem. Przedłożony przez Spółkę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Raport ooś zawiera obligatoryjną część poświęconą możliwym konfliktom społecznym, a zatem spełnia stosowne wymagania w tym zakresie. W raporcie nie jest konieczne opisywanie każdej czynności i rodzaju działań lokalnej społeczności, w tym każdej petycji i protestu przedstawicieli tej społeczności.

Elementem Raportu ooś nie jest bowiem opis petycji, uwag czy też protestów społecznych pojawiających się w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a tym bardziej opis kolejnych petycji czy pism składanych w toku postępowania. Nie ma również na gruncie obowiązujących przepisów podstaw aby uznać, że raport musi być za każdym razem aktualizowany w przypadku, gdy już po jego sporządzeniu wpłynie protest lub nastąpi inny przejaw konfliktu społecznego.

W czasie prowadzonego obecnie przez Burmistrza Miasta Kluczborka postępowania mającego na celu wydanie decyzji środowiskowej Spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy była wielokrotnie proszona o odniesienie się do zgłaszanych przez okolicznych mieszkańców kwestii dotyczących ich obaw, niezadowolenia z rodzaju przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji oraz uwag w zakresie możliwości wystąpienia konfliktów społecznych. Spółka na wszystkie zgłaszane kwestie udzielała skrupulatnych i wyczerpujących odpowiedzi wyjaśniając i przedstawiając dowody, że jej działalność na żadnym etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie w żaden sposób ograniczać ani ingerować w życie okolicznych mieszkańców.

W toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach brak jest podstawy prawnej do żądania składania przez Inwestora zapewnień czy innego rodzaju oświadczeń mających na celu zagwarantowanie dotrzymywania przez niego uwarunkowań środowiskowych realizacji planowanego przedsięwzięcia określonych przez organy biorące w nim udział. Dotyczy to również wszelkich oświadczeń lub zapewnień odnoszących się do ewentualnego „wpływu na bezpieczeństwo i jakość produktów wytwarzanych przez zlokalizowane w pobliżu przedsiębiorstwa”. Nie ma ku temu podstawy ani w przepisach ustawy OOŚ ani innych ustaw, w tym Kpa. Sporządzony Raport ooś w sposób rzeczowy i szczegółowy przedstawia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym wskazuje jakie Inwestor planuje podjąć działania techniczne oraz organizacyjne mające na celu ograniczenia emisji substancji i energii do środowiska. Z analizy wniosków przedmiotowego Raportu ooś jasno wynika, że na żadnym etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do jego ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko, a także na pobliską zabudowę mieszkaniową oraz przemysłową.

Dodatkowo należy wskazać, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia podobnie jak każda inna decyzja administracyjna jest wiążąca dla jej adresata (w tym wypadku również dla organów wydających kolejne wymagane decyzje, np. pozwolenie na budowę, o ile jest wymagane) i Inwestor jest z mocy samego prawa zobowiązany do przestrzegania zarówno samej decyzji jak i wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym

w zakresie ochrony środowiska. Nie ma żadnych podstaw prawnych do żądania od Inwestora, aby składał w tym zakresie jakiekolwiek oświadczenia, zapewnienia czy też zobowiązania (w tym także dotyczące możliwości Inwestora do spełnienia wymogów wynikających z decyzji, uzyskanych uzgodnień albo też wprost z samych przepisów prawa).

Zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy OOS organ odmawia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli z przeprowadzonej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wynika brak możliwości realizacji inwestycji w wariantcie proponowanym przez Inwestora, a Inwestor nie zgadza się na realizację inwestycji w wariantcie alternatywnym. Brak możliwości realizacji inwestycji w wariantcie proponowanym przez Inwestora wystąpi wówczas, gdy wynika z to z przepisów art. 81 ust. 2 i 3 ustawy OOS, albo przepisów odrębnych (np. w wariantcie proponowanym przez Inwestora nastąpi przekroczenie norm emisji hałasu etc.).

Planowana do realizacji inwestycja znajduje się poza obszarem Natura 2000, a z Raportu oos wynika, że jest znacznie oddalona od obszarów Natura 2000, co wyklucza ryzyko oddziaływania na obszary chronione. Z tej przyczyny w sprawie nie znajdzie zastosowania również przepis art. 81 ust. 2 ustawy OOS. Analogicznie z raportu wynika, że inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Zatem w sprawie nie znajduje zastosowania także przepis art. 81 ust. 3 ustawy OOS.

Skoro zatem inwestycja (w wariantcie proponowanym przez Inwestora) nie oddziałuje na środowisko w sposób ponadnormatywny, organ nie ma podstawy do żądania od Inwestora realizacji inwestycji w wariantcie alternatywnym czy też podstaw do odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Należy tu również zauważyć, że opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku odnosi się do wariantu planowanego przedsięwzięcia zaproponowanego przez Spółkę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy. Zatem zawarte w/w opinii zastrzeżenie, że eksploatacja przedsięwzięcia powinna być prowadzona w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu i substancji zanieczyszczających do środowiska (w tym substancji złośliwych) odnosi się do wariantu nr I przewidującego realizację przedsięwzięcia w wariantcie technologicznym zakładającym wyposażenie instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych w suszarkę kruszyw z nowoczesnym palnikiem dwupaliwowym o mocy znamionowej do 23,720 MW opalanym pyłem węgla brunatnego lub olejem opałowym lekkim. Powyższe znajduje też odzwierciedlenie w zawartym w przedmiotowej opinii opisie przedsięwzięcia, gdzie wyraźnie wskazuje się zastosowanie palnika dwufunkcyjnego jako jednego z elementów otaczarni.

W uzupełnieniu do Raportu oos - w odpowiedzi na wezwanie Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 8 listopada 2024r. - wyraźnie wskazano, że na potrzeby tych wyjaśnień w dniu 29 listopada 2024r. wykonane zostały pomiary stężeń fenolu oraz węglowodorów aromatycznych i alifatycznych w czasie przeładunku asfaltu do zbiorników magazynowych Wytwórni Mas Bitumicznych w Opolu-Bierkowicach przy ul. Żerkowskiej 1C w Opolu wyposażonej w filtr wodny do wychwytu oparów przeładunkowych. Pomiary zostały wykonane przed i za filtrem wodnym w czasie jednorazowego przeładunku 25Mg asfaltu. Na podstawie analizy wyników wykonanych pomiarów zostało stwierdzone, że stopień redukcji stężeń węglowodorów aromatycznych przez filtr wodny osiągnął poziom 98,66%.

Stężenia pomiarowe fenolu i węglowodorów alifatycznych były tak niskie, że nie przekroczyły progów poziomów oznaczalności metod badawczych stosowanych przez laboratoria pomiarowe.

Jednocześnie należy zauważyć, że na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wskazuje się konkretnych rozwiązań projektowych czy też konkretnych urządzeń, jakie mają zostać wykorzystane w realizacji inwestycji. Konkretnie rozwiązania

projektowe są oceniane dopiero na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji, a nie na etapie oceny środowiskowej przez wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Z tej przyczyny określenie w Raporcie oś rodzaju urządzeń ograniczających oddziaływanie inwestycji na środowisko (a nie konkretnych modeli czy też rozwiązań projektowych, parametrów danych urządzeń, sposobu ich działania czy też oceny skuteczności etc.) jest zgodne z prawem (prawidłowe) oraz wystarczające. Kwestia zgodności konkretnych rozwiązań projektowych (zawartych np. w projekcie architektoniczno–budowlanym) z uwarunkowaniami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie następnie weryfikowana przez organ wydający kolejne wymagane prawem decyzje administracyjne dotyczące realizacji przedsięwzięcia, w szczególności organ architektoniczno–budowlany przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Z tej przyczyny określenie w Raporcie oś „rodzaju i założonych skuteczności redukcji substancji zanieczyszczających” winno być wystarczające.

Złożone przez Inwestora wyjaśnienia zostały przekazane stronie postępowania pismem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 28 maja 2025r.

W dniu 3 czerwca 2025r. kolejna strona postępowania (wykaz stron w aktach sprawy), zapoznała się z niezbędną dokumentacją sprawy, sporządzając z części ich treści dokumentację fotograficzną.

Burmistrz Miasta Kluczborka, działając na podstawie na podstawie art. 10 §1 ustawy Kpa, zobowiązującym organ prowadzący postępowanie do zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, zawiadomieniem Nr OŚ.6220.12.2024.AW z dnia 9 czerwca 2025r. ponownie poinformował strony o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przysługującym terminie przed wydaniem decyzji, w odniesieniu do całości zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania materiałów, żadna ze stron nie wniosła uwag i nie zgłosiła wniosków.

W dniu 16 czerwca 2025r. do Burmistrza Miasta Kluczborka wpłynął wniosek „GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURLNEGO” z siedzibą w Warszawie, który został zakwalifikowany jako wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, który zostanie rozpatrzony zgodnie z przepisami określonymi w ustawie OOS.

Po analizie kompletu przedłożonych materiałów organ stwierdził, co następuje:

Po zapoznaniu się z wnioskiem złożonym przez firmę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o., 58-301 Wałbrzych, Pl. Stanisława Skarżyńskiego 1, reprezentowanej przez Pana Sławomira Mynarka – Członka Zarządu oraz Pana Grzegorza Korzanowskiego - Prokurenta, Nr KKS/29/04/01/MZ/24 z dnia 29 kwietnia 2024r. (wraz uzupełnieniem Nr KKS/03/21/05/MZ/24 z dnia 21 maja 2024r.) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie dz. nr 523/3 obręb Ligota Dolna w gminie Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” a w szczególności z „Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” opracowanym przez ZOŚ „DECYBEL” w sierpniu 2024r. (dalej zwanym Raportem oos) wraz z załącznikami oraz jego uzupełnieniami stwierdzono, że przedmiotowa inwestycja polegać będzie na budowie nowoczesnej instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych o wydajności nominalnej do 320Mg/h. Podstawowymi surowcami do produkcji mieszanek będą kruszywa kamienne (np.: melafirowe, gabrowe, bazaltowe) o różnym uziarnieniu, mączka wapienna oraz asfalt (bitum) stanowiący spoiwo produkowanej mieszanki. Dodatkowo wytwórnia wyposażona będzie w równoległy ciąg technologiczny do dozowania destruktywów asfaltowych stanowiących mieszanki mineralno-asfaltowe, które w wyniku odzysku odpadów destruktywów asfaltowych utraciły status odpadów destruktywów asfaltowych. Wielkość

dozowanej do mieszalnika dawki destruktu asfaltowego sterowana będzie komputerowo w zależności od wielkości zarobu oraz procentowej zawartości destruktu przewidzianej w recepturze masy mineralno-bitumicznej.

Planowana inwestycja będzie realizowana w województwie opolskim, w powiecie kluczborskim, na terenie Gminy Kluczbork, na działce ewidencyjnej numer 523/3 obręb Ligota Dolna. Łączna powierzchnia działki inwestycyjnej wynosi 3 ha, przy czym:

- a) ok. 0,4500 ha przeznaczone zostanie pod powierzchnię biologicznie czynną,
- b) ok. 0,1100 ha przeznaczone zostanie na parkingi dla pojazdów ciężarowych i osobowych,
- c) ok. 0,0640 ha stanowią będą obiekty budowlane, w tym projektowany budynek socjalno-biurowy, budynek laboratorium drogowego, waga z kontenerem obsługi oraz kontenery lub wiaty magazynowo-warsztatowe,
- d) ok. 0,6464 ha stanowią będą magazyny kruszyw,
- e) ok. 0,4000 ha przeznaczone zostaną na zabudowę instalacji do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych.

Obecnie teren, na którym realizowane będzie planowane przedsięwzięcie jest terenem nieprzekształconym, stanowiącym grunt orny wykorzystywany do celów rolniczych jak i grunty pod rowami.

Otoczenie zakładu stanowią:

- a) od strony południowej - tereny rolnicze oraz tereny niskiej i średniej zieleni, wśród których usytuowana jest glinianka. Zabudowa mieszkaniowa, znajdująca się za drogą krajową nr 42 w kierunku południowym usytuowana jest w odległości około 580m od granicy terenu inwestycji,
- b) od strony wschodniej - tereny rolnicze. W odległości około 250 m usytuowany jest teren oczyszczalni ścieków, a około 400 m na wschód – tereny przemysłowe. W tym kierunku brak jest zabudowy mieszkaniowej w promieniu 1 km,
- c) od strony północnej - zlokalizowany jest teren o charakterze rolniczym o szerokości ok. 350 m, za którym znajduje się linia kolejowa relacji Kluczbork – Namysłów. Za linią kolejową zlokalizowane są również tereny rolnicze. Najbliższa zabudowa o charakterze produkcji rolnej znajduje się w odległości około 650 m na północny zachód, natomiast zabudowa mieszkaniowa w postaci bloku wielorodzinnego znajduje się na tym samym kierunku, w odległości około 800 m,
- d) od strony zachodniej - obszar o charakterze rolniczym. Do działki inwestycyjnej przylega z tej strony niewielki zagajnik. Odległość do najbliższej zabudowy mieszkaniowej miejscowości Smardy wynosi około 900 m od zachodniej granicy projektowanej wytwórni.

W zasięgu potencjalnego oddziaływania inwestycji nie znajdują się żadne obszary podlegające ochronie, jako tereny uzdrowiskowe lub tereny ochrony uzdrowiskowej, na podstawie Ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1420 z późn. zm.).

Na podstawie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 z późn. zm.) oraz zgodnie z wypisem i wrysem Nr GNP.6727.182.2024.KK z dnia 20 maja 2024r. wydanym przez Burmistrza Miasta Kluczborka ustalono, że miejsce realizacji przedsięwzięcia jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Dolna, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Kluczborku Nr LXII/883/23 z dnia 30 sierpnia 2023r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2023r. poz. 2630) i oznaczone jest w planie symbolem:

- **3P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.**

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się odpowiednie zagospodarowanie terenu oraz montaż poszczególnych elementów instalacji oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym:

- niezbędne utwardzenie terenu przeznaczonego do zabudowy,
- wykonanie fundamentów pod poszczególne elementy wytwórni mas bitumicznych,
- wykonanie przyłączy elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowej,
- montaż linii technologicznej niezbędnej do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych oraz niezbędnych silosów magazynowych,
- budowa boksów magazynowych kruszyw i destruktyw asfaltowych niezbędnych do produkcji o powierzchni ok. 6 464 m²,
- budowa budynku socjalno-biurowego o powierzchni zabudowy ok. 100 m²,
- budowa budynku laboratorium drogowego o powierzchni zabudowy ok. 100 m²,
- budowa wagi z kontenerem obsługi o powierzchni zabudowy ok. 100 m²,
- budowa kontenerów lub wiat magazynowo-warsztatowych o powierzchni zabudowy ok. 80 m²,
- budowa parkingu dla pojazdów ciężarowych o powierzchni zabudowy ok. 1 000 m²,
- budowa parkingu dla pojazdów osobowych o powierzchni zabudowy ok. 100 m²,
- instalacja zbiornika na olej napędowy o pojemności do 5 m³,
- budowa instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- budowa instalacji wód opadowych i roztopowych z odprowadzaniem wód do środowiska, poprzez ewentualne zbiorniki retencyjne, doły, studnie chłonne i system oczyszczania,
- budowa instalacji p.poż.

Przedmiotem działalności planowanej Wytwórni Mas Bitumicznych w Kluczborku będzie produkcja mieszanek mineralno-bitumicznych. Proces produkcyjny polegać będzie na dozowaniu odpowiednich frakcji kruszywa, destruktu asfaltowego (granulatu asfaltowego), piasku, mączki wapiennej oraz środków wiążących (asfaltów) celem wytworzenia mieszanki mineralno-asfaltowej. Produkcja rozpoczynać się będzie od załadunku odpowiednimi kruszywami zbiorników dozowania wstępnego (dozatorów). Kruszywa podajnikami taśmowymi transportowane będą do suszarki, gdzie zostaną wysuszone, odpylone i ogrzane. Z suszarki kruszywo poprzez elewator gorący trafiać będzie na sita sortownika, gdzie będzie rozsiane na odpowiednie frakcje i zgromadzone w komorach pod sortownikiem. Następnie z poszczególnych komór na wagę zostaną naważone odpowiednie ilości kruszywa. Jednocześnie na pozostałych wagach odważać się będzie odpowiednią ilość asfaltu oraz mączki wapiennej. Po naważeniu wszystkich składników trafią one w odpowiedniej kolejności do mieszalnika gdzie będą mieszane w określonym czasie. Gotową masę transportować się będzie wózkiem umieszczonym na torowisku do silosów gotowej masy gdzie będzie ona magazynowana do czasu załadunku na samochody. Obok znajdować się będzie urządzenie odpylające (filtr), które będzie miało za zadanie redukcję ilości odprowadzanych do powietrza pyłów mineralnych z suszarki jak i z sortownika otaczarki. Pył wychwycony przez urządzenie odpylające podajnikiem ślimakowym oraz elewatorem kubelkowym transportowany będzie do komory wypełniaczy. Nadmiar pyłu z komory wypełniaczy kierowany będzie do silosu pyłów skąd będzie odbierany przez odbiorców zewnętrznych i kierowany do odzysku lub unieszkodliwiania. W bębnie suszarki kruszywo ogrzewane będzie za pomocą nowoczesnego palnika dwufunkcyjnego mogącego być opalany pyłem węgla brunatnego lub olejem opałowym. Proces spalania rozpoczyna się od zapłonu oleju opałowego, następnie po ustabilizowaniu się temperatury płomienia następuje wdmuchiwanie mieszanki pyłu węglowego i powietrza. Pył węgla brunatnego do zasilania palnika suszarki dozowany będzie automatycznie z silosu pyłu węglowego. Do jego magazynowania wykorzystywany będzie pionowy zbiornik stalowy o pojemności ok. 120 m³. Do redukcji substancji pyłowych powstających podczas napełniania zbiornika wykorzystany będzie tkaninowy filtr odpowietrzający gwarantujący koncentrację pyłu na wylocie < 20 mg/m³.

Proces suszenia kruszywa również będzie regulowany automatycznie. Do redukcji substancji pyłowych powstających podczas procesu spalania wykorzystywany będzie II-stopniowy zespół odpylający o maksymalnej wydajności około 78.000 Nm³/h gwarantujący koncentrację pyłu na wylocie < 20 mg/m³. Asfalt przechowywany będzie w pięciu wysokowydajnych silosach o pojemności ok. 80 m³ każdy. Zbiorniki asfaltów będą ogrzewane grzałkami zasilanymi energią elektryczną. Do procesów produkcyjnych wykorzystywane będą następujące urządzenia technologiczne: zbiorniki wstępnego dozowania (dozatory), przenośniki taśmowe, suszarka z palnikiem na pył węgla brunatnego lub zamiennie na olej opałowy, zespół odpylający (filtr workowy), elewator gorący, elewator mączki i pyłów, przenośniki ślimakowe dla mączki wapiennej oraz pyłu, sortownik, komory kruszyw pod sortownikiem, wagi w szczególności: kruszywa, mączki oraz asfaltu, mieszalnik, wózek transportowy masy, silosy gotowej mieszanki, dozatory wstępne destruktu.

Nominalna wydajność wytwórni wynosić będzie 320 Mg mieszanki mineralno-bitumicznej na godzinę. Jednak rzeczywista, średnia wydajność robocza wytwórni to ok. 190 Mg/h. Do celów załadunkowych kruszyw wykorzystywana będzie ładowarka kołowa zasilana olejem napędowym. Energia cieplna do ogrzania istniejących pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz do przygotowania ciepłej wody użytkowej produkowana będzie z urządzeń zasilanych energią elektryczną.

Surowce do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych (kruszywa, mączka wapienna, asfalt, destruktu asfaltowy) będą dostarczane na teren planowanej otaczarni samochodami ciężarowymi. Niezbędne materiały eksploatacyjne, w tym olej opałowy, olej napędowy i pył węgla brunatnego dostarczane będą wyłącznie specjalistycznym transportem ciężarowym.

Odbiór gotowych mieszanek mineralno-bitumicznych również będzie realizowany wyłącznie transportem ciężarowym. Tego rodzaju transportem odbierany będzie również poprodukcyjny pył kamienny wyseparowany przez instalację odpylającą w czasie suszenia kruszyw w suszarce bębnowej, która będzie stanowić integralną część planowanej do zabudowy instalacji do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych. Szacuje się, że maksymalnie w ciągu doby na teren planowanej Wytwórni Mas Bitumicznych będzie wjeżdżać 140 pojazdów ciężarowych (średnio 90 pojazdów na dobę). Normalna praca otaczarni będzie prowadzona przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:00 do 22:00. W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się pracy instalacji w pozostałe dni tygodnia oraz w porze nocy. Praca w nocy i w dniach niepowседневnych będzie realizowana tylko incydentalnie w przypadku konieczności obsługi części kontraktów drogowych związanych z np. przyłączeniem obwodnic do dróg lokalnych oraz skrzyżowań. W takim przypadku prace drogowe muszą być realizowane wyłącznie w czasie obniżonego ruchu drogowego, np. w czasie nocy. W porze nocy na teren otaczarni nie wjedzie więcej niż 24 pojazdy (maksymalnie 12 pojazdów/h). Nie przewiduje się pracy instalacji w dniach świątecznych. Sumaryczny czas pracy instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych nie przekroczy 1 320 h/a.

W Raporcie o oś i jego uzupełnieniach rozpatrywano następujące warianty:

- a) **Wariant I** – wariant proponowany przez Inwestora przewidujący realizację przedsięwzięcia w wariantcie technologicznym zakładającym wyposażenie instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych w suszarkę kruszyw z nowoczesnym palnikiem dwupaliwowym o mocy znamionowej do 23,720 MW opalany pyłem węgla brunatnego lub olejem opałowym lekkim.
- b) **Wariant II** – racjonalny wariant alternatywny przewidujący realizację przedsięwzięcia w wariantcie technologicznym zakładającym wyposażenie instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych w suszarkę kruszyw z nowoczesnym palnikiem jednopaliwowym o mocy znamionowej do 23,720 MW opalany wyłącznie olejem opałowym lekkim.

W ramach przeprowadzonej analizy wariantowej, w dokumentach sprawy wykazano, że wybrane rozwiązanie (wariant I), nie stanowiący wariantu najkorzystniejszego dla środowiska, spełnia cel zaplanowanej inwestycji, przy jak najmniejszych negatywnych skutkach środowiskowych.

Biorąc pod uwagę fakt, że proponowany przez Inwestora wariant inwestorski zapewnia dotrzymanie standardów jakości środowiska, w niniejszej decyzji, w oparciu o informacje zawarte w Raporcie o oś i jego uzupełnieniach, określono warunki w zakresie ochrony środowiska, jakie Inwestor musi uwzględnić w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy OOS, jak również działania, jakie musi podjąć na etapie przygotowania i eksploatacji przedsięwzięcia w celu minimalizacji jego oddziaływania na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania tut. organ przeanalizował wpływ przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska i stwierdził, co następuje:

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpią okresowe krótkotrwałe zakłócenia akustyczne spowodowane przejazdami pojazdów transportujących materiały budowlane i wyposażenie oraz pracą ciężkiego sprzętu budowlanego wykonującego prace ziemne, budowlane i montażowe. Emisja hałasu będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac. Uwzględniając charakter prowadzonych prac tj. ograniczenie ich wykonywania wyłącznie do pory dziennej oraz odległość najbliższej zabudowy mieszkaniowej przewiduje się, że nie wystąpią negatywne oddziaływania na sąsiednich terenach mieszkaniowych. Ocenia się, że etap realizacji nie będzie stanowił uciążliwości akustycznych i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku.

Teren planowanego zakładu oraz jego otoczenie są objęte ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr LXII/883/23 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 sierpnia 2023r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Dolna. Najbliższe sąsiedztwo planowanego zakładu stanowią tereny rolnicze, tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja i tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Najbliższymi terenami prawnie chronionymi pod względem akustycznym, są zlokalizowane w odległości około 560 m na południe od granicy terenu inwestycji, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ul. Wołyńskiej w miejscowości Ligota Dolna. Chronionymi akustycznie terenami są ponadto oddalone o ok. 900 m: teren zabudowy wielorodzinnej w Smardach Dolnych położony na północ i teren zabudowy zagrodowej w Czaplach Wolnych położony na południowy zachód od terenu inwestycji.

Źródłami emisji hałasu na terenie zakładu będą urządzenia wchodzące w skład planowanej linii technologicznej do produkcji mas bitumicznych: przesiewacz wielopoziomowy, separator zgrubny, bęben suszarni, palnik suszarni, mieszalnik, wentylator suszarni; związane z nią procesy technologiczne oraz transport surowców i produktów w obrębie zakładu, realizowany przy pomocy przenośników taśmowych, samochodów ciężarowych i ładowarki.

Praca otaczarki będzie prowadzona przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:00 do 22:00. W uzasadnionych przypadkach nie wyklucza się pracy instalacji w pozostałe dni tygodnia oraz w porze nocy. Praca w nocy i w dniach niepowседневnych będzie realizowana tylko incydentalnie w przypadku konieczności obsługi części kontraktów drogowych związanych z np. przyłączeniem obwodnic do dróg lokalnych oraz skrzyżowań, kiedy prace drogowe muszą być realizowane wyłącznie w czasie obniżonego ruchu drogowego, np. w czasie nocy. Wyłącznie w porze dziennej będą realizowane przejazdy pojazdów ciężarowych dostarczających surowce oraz procesy rozładunku mączki, piasku kwarcowego i destruktu asfaltowego, pyłu węgla brunatnego i asfaltu. W niniejszej decyzji nałożono na

Inwestora warunki pozwalające na dotrzymanie odpowiednich standardów akustycznych na terenach chronionych przed hałasem.

Na potrzeby Raportu oś wykonano obliczenia propagacji hałasu w środowisku w porze dziennej i porze nocnej, uwzględniając ww. projektowane źródła i czas ich pracy.

Wykonane obliczenia pozwalają stwierdzić, że przy przyjętych założeniach dotyczących funkcjonowania przedsięwzięcia oraz poziomów mocy akustycznych projektowanych urządzeń, realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych.

W Raporcie oś przeanalizowano skumulowane oddziaływanie akustyczne planowanego zakładu z położonymi na wschód urządzeniami eksploatowanymi w Oczyszczalni Ścieków w Ligocie Dolnej, Wytwórni Pasz w Ligocie Dolnej oraz Ocynkowni Seppeler. W obszarze zabudowy położonej w rejonie drogi krajowej nr 42 (na południe od terenu przedsięwzięcia), dominującym jest hałas komunikacyjny. Analiza potencjalnego, akustycznego skumulowanego oddziaływania projektowanej Wytwórni Mas Bitumicznych na działce nr 523/3 w miejscowości Ligota Dolna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną wykazała, że wielkość kumulacji hałasu od inwestycji oraz hałasu pochodzącego od innych źródeł przemysłowych, w wyznaczonych punktach kontrolnych będzie praktycznie nieznaczająca.

Oddziaływanie na jakość powietrza atmosferycznego, w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia spowodowane będzie emisją związaną z ruchem pojazdów transportujących elementy instalacji, w tym montaż niezbędnych urządzeń i instalacji. Oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i będzie miało lokalny charakter.

Na etapie eksploatacji inwestycji źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą:

- a) otaczarka z suszarką kruszywa,
- b) 2 silosy mączki wapiennej,
- c) silos pyłu węgla brunatnego,
- d) 5 zbiorników magazynowych asfaltu,
- e) zbiornik magazynowy oleju opałowego,
- f) zbiornik magazynowy oleju napędowego,
- g) zbiornik magazynowy gotowej masy,
- h) 5 magazynów kruszyw z zasiekami oddzielonymi ścianami betonowymi,
- i) 1 ładowarka kołowa realizująca załadunek kruszyw do dozatorów otaczarki,
- j) spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu.

Projektowana inwestycja będzie źródłem emisji substancji takich, jak m.in.: pył ogółem (w tym: pył PM₁₀, pył PM_{2,5}), dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, fenol, węgiel elementarny (sadza), węglowodory aromatyczne i alifatyczne.

W celu zmniejszenia uciążliwości związanej ze zorganizowaną emisją pyłów do powietrza przewidziano:

- a) oczyszczanie powietrza pochodzącego z procesu suszenia kruszyw, poprzez zastosowanie filtra workowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra < 20 mg/m³,
- b) oczyszczanie powietrza pochodzącego z silosów mączki wapiennej, poprzez zastosowanie filtra tkaninowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra < 20 mg/m³,
- c) oczyszczanie powietrza pochodzącego z silosu pyłu węgla brunatnego, poprzez zastosowanie filtra tkaninowego, o skuteczności redukcji pyłu, gwarantującej stężenie pyłu na wylocie z filtra < 20 mg/m³,
- d) oczyszczanie powietrza pochodzącego z przeładunku asfaltu do zbiorników magazynowych, poprzez zastosowanie filtra wodnego, o skuteczności redukcji fenolu, i węglowodorów alifatycznych i aromatycznych nie niższej niż 98%.

W obliczeniach stężeń substancji w powietrzu uwzględniono aktualne tło zanieczyszczeń zgodnie z danymi GIOŚ (emisja z istniejących w otoczeniu przedsięwzięcia zakładów dla: pyłu PM10, pyłu PM2,5, NO₂, SO₂, benzenu, ołowiu jest już w nim ujęta), a w przypadku pozostałych substancji zgodnie z metodyką obliczeniową wskazaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska przyjęto tło na poziomie 10 % wartości odniesienia substancji w powietrzu.

Z przeprowadzonych obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu dla w/w emitowanych substancji wynika, że stężenia zanieczyszczeń nie spowodują przekroczeń obowiązujących norm jakości powietrza, poza terenem inwestycji, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Ponadto, zgodnie z zapisami Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok 2023, wykonanej w Wydziale Monitoringu Środowiska w Opolu Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami przekroczeń standardów jakości powietrza.

Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, tj. organ dokonujący z mocy prawa oceny wpływu przedsięwzięcia na zdrowie i życie ludzi, w swojej opinii sanitarnej z dnia 11 lutego 2025r. Nr NZ.9022.4.13.2024.MCh zaopiniował pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem dotyczącym prowadzenia eksploatacji przedsięwzięcia w sposób najmniej uciążliwy dla otoczenia z zastosowaniem rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających ograniczyć emisję hałasu i substancji zanieczyszczających do środowiska (w tym substancji złośliwych). Wskazał także, że realizacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z przyjętymi założeniami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnym, a także zaleceniami zawartymi w Raporcie oś nie powinna spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem zakładu.

Podczas realizacji planowanego przedsięwzięcia prowadzone będą typowe roboty budowlane podczas których będą wytwarzane m.in. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01), odpady z remontów i przebudowy dróg (17 01 81), zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 (17 01 07), żelazo i stal (17 04 05), gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (17 05 04). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, wykonawca robót stanie się posiadaczem wytworzonych odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia i będzie on odpowiedzialny za sposób postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawać zarówno odpady związane z eksploatacją instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych jak i odpady wytwarzane w trakcie prac związanych z bieżącą jej obsługą w zakresie okresowych remontów, wymian materiałów eksploatacyjnych lub niezbędnych napraw. W związku z eksploatacją instalacji do produkcji mas mineralno-bitumicznych przewiduje się wytwarzanie m.in. następujących rodzajów odpadów: odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 (01 04 12), sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 (nie zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi) (15 02 03) mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01 (17 03 02), opakowania z papieru i tektury (15 01 01), opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02). Wszystkie odpady wytwarzane na terenie planowanej Wytwórni Mas Bitumicznych będą przekazywane wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom do przetwarzania, w tym do odzysku, unieszkodliwiania lub składowania. Transport odpadów do miejsc ich przeznaczenia będzie realizowany własnym transportem lub przez firmy zewnętrzne wpisane do rejestrów prowadzonych przez marszałków województw.

Na etapie realizacji inwestycji przewiduje się powstawanie ścieków bytowych, związanych z potrzebami socjalnymi pracowników, biorących udział w pracach budowlanych i montażowych. Ścieki zbierane będą w szczelnych zbiornikach i systematycznie opróżniane przez przedsiębiorców, posiadających odpowiednie zezwolenia.

Podczas eksploatacji przedmiotowej inwestycji nie będzie wykorzystywana woda i nie będą powstawały ścieki przemysłowe. Woda na terenie wytwórni zużywana będzie wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe załogi. Ścieki bytowe powstające na terenie wytwórni, kierowane będą do Oczyszczalni Ścieków w Ligocie Dolnej.

Tereny utwardzone pod instalację nowej wytwórni mas bitumicznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym parkingów dla pojazdów ciężarowych i osobowych będą wyposażone, w miarę potrzeb, w system zakładowej kanalizacji deszczowej. Wody opadowe i roztopowe będą zagospodarowywane na terenie działki inwestora lub będą odprowadzane do pobliskich rowów. Wody opadowe i roztopowe zbierane z terenów narażonych na zanieczyszczenie będą oczyszczane przed ich odprowadzeniem do odbiornika. Wody opadowe lub roztopowe z połąci dachowych budynków odprowadzane będą bez ich podczyszczania.

Ponadto, w trakcie realizacji przedsięwzięcia Inwestor będzie zobowiązany stosować zasady, wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz uwzględnić warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia wskazane w piśmie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.4901.89.2024.MO z dnia 13 czerwca 2024r., tj. między innymi:

- a) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliw i płynów technicznych;
- b) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód oraz wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych (sorbenty),
- b) wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego;
- c) w pomieszczenia technologiczne wyposażyć w szczelne, nienasiąkliwe posadzki, odporne na fizyko - chemiczne działanie wykorzystywanych substancji;
- d) wszystkie elementy wchodzące w skład wytwórni mas bitumicznych wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo-wodnego;
- e) zastosować rozwiązania technologiczne oraz materiały o odpowiedniej jakości, spełniające wymogi ochrony środowiska, które nie wpływają na pogorszenie stanu środowiska wodnego;
- f) zbiornik na ścieki bytowe oraz kanalizację całego obiektu wykonać jako szczelne, aby uniemożliwić przedostanie się ścieków do środowiska gruntowo-wodnego;
- g) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem do zbiornika podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych;
- h) preparaty stosowane w procesie technologicznym przechowywać w hermetycznych pojemnikach, odpornych na działanie znajdujących się w preparatach substancji, w specjalnie przeznaczonym do tego celu miejscu, na szczelnym podłożu.

Dokonując, zgodnie z wymogami art. 81 ust. 3 ustawy OOS, oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia, na etapie jego realizacji i eksploatacji, na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, wzięto pod uwagę treść przedłożonej dokumentacji sprawy oraz stanowisko zawarte w piśmie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nr GL.ZZŚ.4901.89.2024.MO z dnia 13 czerwca 2024r.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że analizowane przedsięwzięcie położone jest w Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie GW600097, w regionie wodnym Górnej Odry, w Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o kodzie RW600010132311 – nazwie Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia.

Jest to naturalna część wód, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan ekologiczny (zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren (w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała zły stan ekologiczny oraz stan chemiczny poniżej stanu dobrego. Przedmiotowa JCWP nie jest przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, jednakże jest przeznaczona do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. JCWP zagrożona ryzykiem nieosiągnięciem celów środowiskowych z powodu występujących presji: troficznych (odpływ miejski – wody opadowe, nawożenie, depozycja), hydromorfologicznych (prostowanie koryta - rzeki główne i pozostałe, budowę piętrzące - rzeki główne, obiekty mostowe - rzek pozostałe) oraz chemicznych (rozproszone – rozwój obszarów zurbanizowanych: transport, turystyka, odpływ miejski).

Inwestycja znajduje się również na jednolitej części wód podziemnych o numerze GW600097, dla której wyznaczono cel środowiskowy: dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Ocena stanu sporządzona na etapie opracowania planu wykazała dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy wód. Jest to JCWPd przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, która nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. W obrębie JCWPd występują presja ilościowa spowodowana punktowym poborem z ujęć wód podziemnych.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla środowiska gruntowo-wodnego, podjęte zostaną następujące działania:

- a) proces produkcyjny będzie prowadzony w sposób nie powodujący powstawania ścieków technologicznych;
- b) wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych po oczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych będą odprowadzane do środowiska, po rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych podjęta zostanie decyzja o ostatecznym sposobie ich zagospodarowania (wykonanie studni, dołów chłonnych, niecki retencyjnej, skrzynek rozsączających, skierowanie wód do pobliskich rowów);
- c) surowce sypkie (mączka wapienna, pył węgla brunatnego) będą magazynowane w szczelnych silosach, zabezpieczonych filtrami pyłowymi;
- d) surowce w postaci kruszyw, piasku i destruktu asfaltowego będą magazynowane na wyznaczonych miejscach magazynowych posadowionych na utwardzonym terenie;
- e) asfalt magazynowany będzie w szczelnych zbiornikach, izolowanych termicznie, ogrzewanych, wyposażonych w zabezpieczenia przed ich przepełnieniem;
- f) olej opałowy i napędowy będą magazynowane w dwupłaszczowych zbiornikach wyposażonych w elektroniczny system kontroli szczelności przestrzeni między płaszczością.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków w wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpłyną negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023r., poz. 335).

Dokonując, zgodnie z wymogami art. 81 ust. 2 ustawy OOS, oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na obszar Natura 2000, wzięto pod uwagę treść przedłożonej dokumentacji sprawy oraz stanowisko zawarte w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOŚ.4221.97.2024.IM.2 z dnia 8.01. 2025r.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 pkt 1-4, 6-9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 z późn. zm.), a zatem nie będzie naruszać obowiązujących w stosunku do nich zakazów.

Przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu są położone w odległości ok. 0,80 km od niego Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013. Przedmiotem ochrony obszaru są trzy gatunki motyli: czerwонецzyk nieparek *Lycaena dispar* (kod gatunku 1060), modraszek nausitous *Phengaris nausithous* (kod gatunku 6179) oraz czerwонецzyk fioletek *Lycaena helle* (kod gatunku 4038).

Dla przedmiotowego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1131, z późn. zm.). W w/w akcie prawnym zidentyfikowano istniejące i potencjalne zagrożenia dla zachowania właściwego stanu ochrony gatunków będących przedmiotem ochrony oraz zidentyfikowano cele działań ochronnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

W bazie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu brak jest informacji o występowaniu w granicach planowanego przedsięwzięcia gatunków roślin, zwierząt i grzybów podlegających ochronie prawnej, jak również siedlisk przyrodniczych i gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty. Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej na terenie planowanej inwestycji zaobserwowano przelot błotniaka stawowego. W buforze zaobserwowano pospolicie występujące gatunki zwierząt, jak np. skowronek, kruk, kos, gąsiorek, szpak, żaba zielona, ropucha szara. Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na ich populacje.

Z gatunków mniej licznych chronionych zaobserwowano dzięcioła zielonego i żerującą czaplę siwą na gliniankach (poza obszarem inwestycji) oraz przelot kszyska i zimorodka. Teren w pobliżu planowanej inwestycji jest mocno przekształcony przez człowieka. Jest to teren Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na populacje tych gatunków.

Jesienią zaobserwowano również przeloty nietoperzy: borowca wielkiego i karlika malutkiego w pobliżu glinianek (poza obszarem inwestycji). Są to gatunki związane z lasem. W pobliżu glinianek są liczne zadrzewienia, więc zapewne tam są ich siedliska. Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco negatywnie na populacje tych gatunków.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza zasięgiem korytarzy ekologicznych wyznaczonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego, jak również poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez Instytut Badania Ssaków PAN we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot w 2011r.

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych wskazanych w opracowaniu pn.: Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony (K. Badora i K. Badora 2006).

Jak wynika z Raportu oos, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016r., poz. 138), uwzględniając jednocześnie charakter prowadzonych w zakładzie procesów technologicznych oraz właściwości stosowanych materiałów przedmiotowy Zakład nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Ponadto nie przewiduje się ryzyka wystąpienia katastrofy budowlanej. Planowana instalacja nie będzie obiektem, którego konstrukcja mogłaby być narażona na występowanie znacznych zmiennych obciążeń, działających na jej elementy konstrukcyjne. Ponadto Zakład będzie zaprojektowany i zrealizowany jako obiekt przemysłowy, z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego, w szczególności norm obciążenia śniegiem, wiatrem i obciążeń technologicznych. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zmian w krajobrazie kulturowym. Realizacja nowej instalacji będzie prowadzona, jak wynika z zapisów mpzp, na terenie zabudowy produkcyjno-usługowej. Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie ooś, na terenie inwestycji oraz w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu nie ma obszarów ani obiektów mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Planowana budowa jest przedsięwzięciem o znaczeniu lokalnym. Jego skala i usytuowanie oraz wielkość nie wpłyną znacząco na klimat i jego zmiany, w tym na emisję gazów cieplarnianych. Proces produkcyjny jest odporny na wysoką temperaturę otoczenia – zmiana klimatu w kierunku występowania ekstremalnie wysokich temperatur nie spowoduje zakłóceń w technologii. Natomiast wystąpienie skrajnie niskich temperatur nie będzie miało znaczenia, gdyż zarówno produkcja mieszanki asfaltowo bitumicznej, jak i budowa oraz remonty dróg nie są prowadzone w okresie występowania ujemnych temperatur. Instalacja nie będzie wrażliwa na intensywne opady – będzie pod tym względem dostatecznie szczelna, podobnie będzie zabezpieczona przed silnym wiatrem.

Przeprowadzona w Raporcie ooś analiza zagrożeń, wynikających ze zmian klimatu, przedstawiła przedsięwzięcie jako wystarczająco zabezpieczone.

Na terenie realizacji inwestycji nie występują nadzwyczajne zjawiska meteorologiczne. Brak jest również ryzyka związanego z powodzią lub osuwiskami. Wystąpienie zjawisk takich jak trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, huragany, sztormy, lawiny, ze względu na to, że przedsięwzięcie leży w strefie klimatu umiarkowanego - zmiennego, poza zasięgiem wód morskich i lawin jest mało prawdopodobne.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na specjalnie do tego celu przeznaczonych terenach przemysłowych. Zgodnie z mpzp miejscowości Ligota Dolna podstawowe przeznaczenie działki nr 523/3 to tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z infrastrukturą techniczną. Przedmiotowy teren stanowi niewielką część strefy przemysłowej wyznaczonej przez Radę Miejską w Kluczborku w miejscowości Ligota Dolna. Na pozostałych terenach wyznaczonej strefy przemysłowej prowadzi już działalność szereg zakładów produkcyjnych, w najbliższym sąsiedztwie zidentyfikowano następujące podmioty gospodarcze:

- a) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” podstrefa Kluczbork: (Marcegaglia Kluczbork, Cedrob S.A., Wytwórnia Pasz w Ligocie Dolnej, Aspöck Systems Polska Sp. z o.o., Kluczbork - Inpol-Krak Tubes Service Center, Cosma Poland Sp. z o.o.);
- b) Tereny przemysłowe poza WSSE „Invest-Park” podstrefa Kluczbork: (Seppeler Ocynkownia Śląsk Sp. z o.o., Wodociągi i Kanalizacja Hydrokom Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków).

Biorąc pod uwagę informacje zawarte w Raporcie ooś, a także stanowisko organów opiniujących i uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z przepisem art. 82 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy OOS.

W toku oceny oddziaływania na środowisko, organ przeanalizował także zapisy art. 82 ust. 2 ustawy OOS i uznał, że:

- a) zamieszczone w Raporcie oos dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko;
- b) realizacja, jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie źródłem znaczących oddziaływań na środowisko. Z przedstawionych w raporcie oos obliczeń propagacji hałasu do środowiska oraz emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym uwzględniających oddziaływania skumulowane z istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wynika, że funkcjonowanie zakładu po uruchomieniu planowanej działalności, nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości środowiska, poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
- c) przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

W ocenie organu prowadzącego postępowanie, ze względu na charakter przedsięwzięcia i jego lokalizację (jak wynika z Raportu oos wytwórnia położona będzie około 80 km od granicy polsko-czeskiej) nie wymaga ono przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Emisje w fazie likwidacji, będą chwilowe, ograniczone do miejsca lokalizacji zakładu i terminowo do czasu prowadzenia robót. W czasie eksploatacji nie będą przekraczane standardy jakości środowiska.

Prawidłowa realizacja jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia przy zastosowaniu przyjętych zabezpieczeń środowiska, nie spowoduje ponadnormatywnego oddziaływania na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Mając na względzie charakter projektowanej inwestycji, stwierdzono, iż nie ma podstaw do tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania oraz konieczności sporządzenia analizy porealizacyjnej.

W ramach postępowania dokonano analizy konfliktów społecznych, do powstania których przyczyniła się planowana realizacja przedsięwzięcia, w tym wynikających z przedłożonych, w toku postępowania uwag i wniosków, do których odniesiono się poniżej:

I. Dwóch odrębnych stron postępowania (pisma zawierają takie same argumenty i uwagi w związku z czym odniesiono się do nich łącznie) z dnia 27 października 2024r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Kluczborku dnia 29.10.2024r.), wyrażające sprzeciw wobec realizacji planowanego przedsięwzięcia, dotyczące:

1. Zlokalizowania w miejscowości Ligota Dolna innych działalności, których funkcjonowanie jest uciążliwe i szkodliwe dla mieszkańców i środowiska naturalnego, a rozpoczęcie produkcji mas bitumicznych zwiększy kumulację szkodliwych czynników oddziałujących na środowisko i przyczyni się do pogorszenia jakości życia mieszkańców;
2. Kumulacji szkodliwych czynników, które spowodują zwiększenie zanieczyszczenie powietrza substancjami lotnymi, wód gruntowych, powierzchniowych substancjami ropopochodnymi, które będą wykorzystywane w procesie produkcji a zanieczyszczenie gleby może prowadzić wyłączenia z produkcji rolnej okolicznych pól i pastwisk.
3. Zmniejszenia atrakcyjności nieruchomości i obniżenia ich wartość.
4. Zlokalizowania w bliskiej odległości od planowanej inwestycji siedlisk bobrów, łabędzi, zaskrońców, raka szlachetnego i innych:

5. Zlokalizowania w bliskiej odległości od planowanej inwestycji około 500 rodzin pszczelich, dla których opary z wytwórni będą poważnym zagrożeniem.

Inwestor pismem Nr KSS/01/27/11/MZ/24 z dnia 27 listopada 2024r. złożył stosowne wyjaśnienia i odniósł się do informacji i uwag zawartych w pismach stron:

Planowana instalacja będzie nową, nowoczesną instalacją wyprodukowaną przez jednego z wiodących w świecie producentów takich maszyn i instalacją o wydajności maksymalnej nieprzekraczającej ok. 75% wydajności przyjętej na potrzeby Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dalej zwany Raportem). Technologia produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych zastosowana w powołanej wyżej instalacji będzie powszechnie stosowaną technologią w tego typu maszynach budowlanych instalowanych na całym świecie. Sama instalacja będzie zaprojektowana z uwzględnieniem sprawdzonych i wdrożonych na skalę przemysłową rozwiązań wykorzystujących postęp naukowo-techniczny zarówno w sferze optymalizacji procesu produkcyjnego jak i dotrzymywania najwyższych standardów w zakresie redukcji emisji substancji i energii zarówno „u źródła” jak i na „końcu rury”. Zatem zastosowane w niej rozwiązania technologiczne będą już sprawdzonymi rozwiązaniami zapewniającymi uzyskanie oczekiwanych rezultatów jakościowych, ekonomicznych jak również ekologicznych.

Ponadto, w procesie produkcyjnym podstawowymi surowcami będą kruszywa mineralne i mączka wapienna powstające podczas procesu kruszenia i przesiewania - stanowiących surowce naturalne uzyskiwane w procesie wydobywczym skał wapiennych, bazaltowych, gabrowych lub melafirowych oraz asfalt wyprodukowany przez rafinerie ropy naftowej. Podczas produkcji kruszyw i mączki wapiennej nie stosuje się żadnych domieszek mogących zawierać substancje niebezpieczne. Asfalty drogowe wykorzystywane w produkcji mas asfaltowych nie są kwalifikowane jako produkty niebezpieczne i charakteryzują się niską toksycznością. Zarówno olej opałowy jak i pył węgla brunatnego wykorzystywane do zasilania palnika suszarki kruszyw stanowiącej integralną część nowej instalacji również nie są zaliczane do substancji o dużym potencjale zagrożeń. Właściwy sposób postępowania z paliwami wykorzystywanymi do produkcji energii cieplnej w procesie produkcyjnym jak również bezpieczny sposób ich magazynowania będą ograniczały do minimum możliwość powstania jakichkolwiek zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska. Tym bardziej, że nowa instalacja do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych będzie posiadać certyfikat CE, który wskazuje, że została ona przebadana przez jej producenta i uznana za produkt spełniający wymogi Unii Europejskiej w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Przeprowadzona analiza oddziaływania na powietrze planowanego przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji wykazała, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami – będzie ono spełniać wymagania ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Planowana instalacja będzie wyposażona w system elektrycznego ogrzewania zbiorników na asfalt, co wyeliminuje konieczność jej wyposażenia w dodatkową nagrzewnicę opalaną olejem. Zastosowanie nowoczesnego palnika do ogrzewania suszarki kruszyw wyeliminuje do niezbędnego minimum emisję substancji powstających podczas procesu energetycznego spalania paliw. Dodatkowo cały proces produkcyjny od momentu zaaplikowania do mieszalnika asfaltu, aż do momentu magazynowania gotowej masy mineralno-bitumicznej będzie zhermetyzowany.

Celem redukcji emisji substancji powstających w trakcie procesu produkcyjnego, prócz rozwiązań technologicznych zastosowanych przez producenta instalacji, przewiduje się w ramach planowanego przedsięwzięcia zainstalować filtr wodny na wylocie z instalacji odpowietrzającej zbiorników z asfaltem. Zainstalowany filtr będzie miał za zadanie wychwycić opary powstające podczas przeładunku asfaltu z cystern samochodowych do zbiorników magazynowych. Ograniczenie niezorganizowanej emisji ze skrzyń pojazdów ciężarowych odbierających gotową masę asfaltową realizowane będzie poprzez wprowadzenie procedury odbioru mas obligującej kierowców do natychmiastowego plandekowania skrzyń ładunkowych zaraz po ich załadunku. Zastosowane przez producenta rozwiązania konstrukcyjne nowej

instalacji oraz planowane do zastosowania rozwiązania minimalizujące uciążliwości emisyjne w fazie jej eksploatacji wraz ze znaczną odległością usytuowania najbliższej zabudowy mieszkalnej w stosunku do wyznaczonej lokalizacji planowanego przedsięwzięcia (ponad 500m) wyeliminują możliwość wystąpienia odczuwalnego oddziaływania nowej wytwórni mas bitumicznych.

Przeprowadzona analiza akustyczna wpływu planowanej inwestycji na klimat akustyczny terenów do niej przyległych wykazała, że w zakresie emisji hałasu, planowana wytwórnia nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących, dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dziennej i nocnej. Podczas procesu produkcyjnego w przedmiotowej instalacji nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. Ilość wytwarzanych odpadów związanych z eksploatacją instalacji będzie ograniczana przez stosowanie materiałów eksploatacyjnych o najwyższych parametrach jakościowych i niskim potencjale zagrożenia, co w połączeniu z przestrzeganiem reżimu technologicznego oraz zaleceń producenta zawartych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej poszczególnych urządzeń technologicznych ograniczy ich ilość do niezbędnego minimum. Asfalty drogowe, które będą stanowiły spoiwo produkowanych mieszanek mineralno-bitumicznych nie zawierają składników niebezpiecznych w ilościach stwarzających zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych oraz środowiska i nie są klasyfikowane, jako substancje niebezpieczne. Zatem należy wykluczyć jakiegokolwiek zwiększenie lub jakąkolwiek kumulację szkodliwych czynników oddziałujących na środowisko, które mogłyby się przyczynić do pogorszenia życia mieszkańców gminy Kluczbork. Z analiz przeprowadzonych w Raporcie oceny oddziaływania na środowisko jasno wynika, że w wyniku realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi ponadnormatywny wpływ na powietrze, wody gruntowe i powierzchniowe czy glebę.

Jednocześnie należy również zauważyć, że planowane przedsięwzięcie polegające na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych w Ligocie Dolnej zakwalifikowano na podstawie §3 ust. 1 pkt 20, pkt 37 lit. b) i lit. e) oraz pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko. Oddziaływanie na środowisko planowanej wytwórni, po zastosowaniu szeregu działań techniczno-organizacyjnych mających na celu redukcję ewentualnych uciążliwości zaproponowanych w Raporcie ooś, będzie ograniczone do niezbędnego minimum. Zatem skali oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na produkcji mas bitumicznych w żaden sposób nie można przyrównać do działalności takich instalacji - funkcjonujących na wyznaczonym terenie przemysłowym w Ligocie Dolnej - jak instalacja do przetwórstwa surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zaliczonej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości, czy instalacja do powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów chemicznych zaliczanej do instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości jak i do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Natomiast odnosząc się do kwestii zniszczenia siedlisk gatunków chronionych, z oceny wpływu na przyrodę przeprowadzonej w Raporcie wynika, że w wyniku realizacji planowanej inwestycji z obszaru bufora ustąpią pewne gatunki chronione. Według przeprowadzonych analiz będzie to dotyczyć wyłącznie pospolitych ptaków charakterystycznych dla pól uprawnych. W ramach planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe, a wody opadowe i roztopowe z terenu wytwórni będą odprowadzane do środowiska po ich podczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych. Nie ma więc mowy o możliwości wystąpienia skażenia zbiorników wodnych, czy wód płynących stanowiących ostoję dla przedstawicieli fauny okolicznych terenów.

W ramach przeprowadzonej na potrzeby Raportu ooś inwentaryzacji wykazano szereg gatunków związanych z siedliskami wodnymi. Przy wdrożeniu założonych w Raporcie działań ograniczających wpływ planowanej wytwórni na środowisko, oddziaływanie inwestycji na wykazane gatunki nie będzie znaczące. Należy również zwrócić uwagę, że planowana wytwórnia ma przylegać do już istniejącej infrastruktury przemysłowej i będzie znajdować się na terenie intensywnie użytkowanego rolniczo terenu, a nie na obszarach przyrodniczo cennych. Lokalizacja jest więc optymalna z punktu widzenia oddziaływania na przyrodę. Odnosząc się do kwestii potencjalnego zniszczenia siedliska raka szlachetnego, to według dostępnej literatury gatunek ten w okolicy planowanego przedsięwzięcia wyginął. Ostatnie lokalne stanowisko w dolinie rzeki Bogacicy (kilkanaście km od obszaru planowanej inwestycji) było monitorowane w ramach Monitoringu Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska w roku 2017. Raka szlachetnego nie stwierdzono. Dane z Polskiej Czerwonej Księgi również nie wskazują na obecność tego gatunku w okolicy Kluczborka. Możliwe zatem, że doszło do pomyłki z innym gatunkiem inwazyjnego raka. Jeśli obserwacja dotyczyła inwazyjnego gatunku raka to należy obowiązkowo powiadomić o tym fakcie Urząd Miejski w Kluczborku. Niezależnie od zidentyfikowanego gatunku planowana inwestycja nie wpłynie na potencjalne siedliska lokalnej populacji raków.

W ramach przeprowadzonej analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na przyrodę nie zidentyfikowano żadnej publikacji naukowej lub wyników badań potwierdzających negatywne oddziaływanie wytwórni mas bitumicznych na populację pszczoł miodnych. Odnosząc się do potencjalnego spadku wartości nieruchomości położonych w pobliżu planowanego przedsięwzięcia związanego z budową wytwórni mas bitumicznych to należy zauważyć, że planowana inwestycja będzie realizowana na terenach przemysłowych specjalnie na ten cel przewidzianych i wyznaczonych przez gminę Kluczbork. Zaniechanie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zmieni sytuacji prawnej okolicznych nieruchomości, które nadal będą zlokalizowane w pobliżu terenów przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny przemysłowe.

Przedmiotowe wyjaśnienia organ uznał za wystarczające.

II. Trzech odrębnych stron przedmiotowego postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) z dnia 7, 8 i 21 listopada 2024r. oraz mieszkańców Gminy Kluczbork z dnia 7 i 8 listopada 2024r., wyrażające sprzeciw wobec realizacji planowanego przedsięwzięcia, dotyczące:

1. Potencjalnej emisji substancji pyłowych i gazowych do środowiska związanych z realizacją inwestycji, która wpłynie na degradację pól uprawnych, zanieczyszczenie wód, jakość produktów oraz zdrowie ludzi i zwierząt.
2. Bliskiego sąsiedztwa planowanej inwestycji w stosunku do obszarów wodno-błotnych, cieków wodnych, który na wysokości Czapli łączy się z rzeką Stobrawa oraz zasoby ujęcia wód leczniczych „Wołczyn”.
3. Wpływu planowanego przedsięwzięcia na prowadzenia produkcji rolniczej towarowej w bliskim sąsiedztwie planowanego zakładu oraz planowanym środkiem zapobiegawczym.
4. Rekompensaty, w przypadku spadku wartości rynkowej działek sąsiednich.

Inwestor pismem Nr KSS/09/03/12/MZ/24 z dnia 3 grudnia 2024r. oraz KSS/11/11/12/MZ/24 z dnia 11 grudnia 2024r. złożył stosowne wyjaśnienia i odniósł się do informacji i uwag zawartych w pismach stron oraz mieszkańców:

Przeprowadzona analiza oddziaływania na powietrze planowanego przedsięwzięcia w fazie jego eksploatacji wykazała, że – zgodnie z obowiązującymi przepisami – będzie ono spełniać wymagania ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem. Planowana instalacja będzie wyposażona w system elektrycznego ogrzewania zbiorników na asfalt, co wyeliminuje konieczność jej wyposażenia w dodatkową nagrzewnicę opalaną olejem. Zastosowanie

nowoczesnego palnika do ogrzewania suszarki kruszyw wyeliminuje do niezbędnego minimum emisję substancji powstających podczas procesu energetycznego spalania paliw. Dodatkowo cały proces produkcyjny od momentu zaaplikowania do mieszalnika asfaltu, aż do momentu magazynowania gotowej masy mineralno-bitumicznej będzie zhermetyzowany.

Celem redukcji emisji substancji powstających w trakcie procesu produkcyjnego, oprócz rozwiązań technologicznych zastosowanych przez producenta instalacji, przewiduje się w ramach planowanego przedsięwzięcia zainstalować filtr wodny na wylocie z instalacji odpowietrzającej zbiorników z asfaltem. Zainstalowany filtr będzie miał za zadanie wychwycić opary powstające podczas przeładunku asfaltu z cystern samochodowych do zbiorników magazynowych. Ograniczenie niezorganizowanej emisji ze skrzyń pojazdów ciężarowych odbierających gotową masę asfaltową realizowane będzie poprzez wprowadzenie procedury odbioru mas obligującej kierowców do natychmiastowego planowania skrzyń ładunkowych zaraz po ich załadunku. Zastosowane przez producenta rozwiązania konstrukcyjne nowej instalacji oraz planowane do zastosowania rozwiązania minimalizujące uciążliwość emisyjne w fazie jej eksploatacji wraz ze znaczną odległością usytuowania najbliższej zabudowy mieszkalnej w stosunku do wyznaczonej lokalizacji planowanego przedsięwzięcia (ponad 500 m) wyeliminują możliwość wystąpienia odczuwalnego oddziaływania nowej wytwórni mas bitumicznych.

Przeprowadzona analiza akustyczna wpływu planowanej inwestycji na klimat akustyczny terenów do niej przyległych wykazała, że w zakresie emisji hałasu, planowana wytwórnia nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących, dopuszczalnych poziomów hałasu dla pory dziennej i nocnej.

Podczas procesu produkcyjnego w przedmiotowej instalacji nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. Ilość wytwarzanych odpadów związanych z eksploatacją instalacji będzie ograniczana przez stosowanie materiałów eksploatacyjnych o najwyższych parametrach jakościowych i niskim potencjale zagrożenia, co w połączeniu z przestrzeganiem reżimu technologicznego oraz zaleceń producenta zawartych w Dokumentacji Techniczno Ruchowej poszczególnych urządzeń technologicznych ograniczy ich ilość do niezbędnego minimum. Asfalty drogowe, które będą stanowiły spoiwo produkowanych mieszanek mineralno-bitumicznych nie zawierają składników niebezpiecznych w ilościach stwarzających zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych oraz środowiska i nie są klasyfikowane, jako substancje niebezpieczne.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki przemysłowe, a wody opadowe i roztopowe z terenu wytwórni będą odprowadzane do środowiska po ich podczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych. Nie ma więc mowy o możliwości wystąpienia skażenia zbiorników wodnych, czy wód płynących stanowiących ostoję dla przedstawicieli fauny okolicznych terenów.

Zatem należy wykluczyć jakiekolwiek zwiększenie lub jakąkolwiek kumulację szkodliwych czynników oddziałujących na środowisko związanych z funkcjonowaniem planowanego przedsięwzięcia po jego zrealizowaniu, które mogłyby się przyczynić do pogorszenia życia mieszkańców gminy Kluczbork oraz stanu zdrowotnego zwierząt gospodarskich, czy do degradacji pól uprawnych i zanieczyszczenia pól rolnych lub spadku jakości produktów regionalnych. Z analiz przeprowadzonych w Raporcie jasno wynika, że w ramach realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia nie nastąpi ponadnormatywny wpływ na powietrze, klimat akustyczny regionu, wody gruntowe i powierzchniowe czy glebę.

Odnosząc się do obszarów wodnych oraz cieku wodnego zlokalizowanych w pobliżu planowanego przedsięwzięcia należy stwierdzić, że:

- Normy obowiązującego prawa, w tym ustawowe definicje oraz umowy i konwencje podpisane przez Państwo Polskie określają, co jest daną formą ochrony i jaki obszar na terenie kraju obejmuje ustawa o ochronie przyrody wyróżnia następujące formy (obszary) ochrony przyrody:
 - a) parki narodowe,
 - b) rezerваты przyrody,
 - c) parki krajobrazowe,
 - d) obszary chronionego krajobrazu,
 - e) obszary Natura 2000,
 - f) pomniki przyrody,
 - g) stanowiska dokumentacyjne,
 - h) użytki ekologiczne,
 - i) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 - j) ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody dostępny jest na stronie internetowej <https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/>. Prowadzenie w/w rejestru znajduje się w kompetencjach Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

- Zapewnieniu odpowiedniej jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ochronie zasobów wodnych, służy ustanawianie:
 - a) stref ochronnych ujęć wody, zwanych dalej „strefami ochronnymi”;
 - b) obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, zwanych dalej „obszarami ochronnymi”.

Strefę ochronną stanowi obszar ustanowiony na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo wodne, na którym obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Strefa ochronna obejmuje:

- a) wyłącznie teren ochrony bezpośredniej albo
- b) teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej.

Strefę ochronną obejmującą wyłącznie teren ochrony bezpośredniej ustanawia właściwy organ Wód Polskich w drodze decyzji, a teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ustanawia wojewoda w drodze aktu prawa miejscowego.

Natomiast obszary ochronne to ustanowione na podstawie art. 141 ustawy Prawo wodne obszary, na których obowiązują zakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wód, w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją.

Wojewoda, na wniosek Wód Polskich, ustanawia obszar ochronny, w drodze aktu prawa miejscowego, wskazując ograniczenia lub zakazy dotyczące użytkowania gruntów oraz korzystania z wód na terenie obszaru ochronnego oraz granice tego obszaru.

- Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, zwana Konwencją Ramsarską, została podpisana w Ramsarze 2 lutego 1971r. Polska jest Stroną Konwencji od 22 marca 1978r. Zgodnie powyższą konwencją mokradła definiuje się jako „tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, zarówno naturalne, jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych (łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza 6 m)”.

Lista obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu dostępna jest na stronie: https://rsis.ramsar.org/risearch?f%5B0%5D=regionCountry_en_ss%3AEurope&f%5B1%5D=regionCountry_en_ss%3APoland&pagetab=1

- Wskazane w piśmie obszary, nie są objęte wyżej wymienionymi formami ochrony. Poniżej przedstawiono oznaczenie użytków przedmiotowych obszarów:
 - a) użytek RIVb (grunty orne klasa IVb), Wsr (grunty pod stawami),
 - b) użytek RIVa (grunty orne klasa IVa), W (grunty pod rowami),
 - c) użytek Ba (tereny przemysłowe).

Z analizy zapisów Raportu wynika, że planowane przedsięwzięcie, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, nie będzie negatywnie oddziaływać na w/w obszary.

- Z analizy zapisów Raportu wynika również, że nie przewiduje się negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcia, obejmującego swoim zakresem budowę Wytwórni Mas Bitumicznych na nieruchomości położonej w Ligocie Dolnej stanowiącej działkę nr 523/3, jednostka ewidencyjna Kluczbork wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na stan jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych oraz na możliwość osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.
- Odnosząc się do ewentualnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na złożę wód leczniczych „Wołczyn” to należy tu zauważyć, że proces produkcji mas mineralno-bitumicznych przez projektowaną Wytwórnię Mas Bitumicznych w Ligocie Dolnej nie będzie źródłem ścieków przemysłowych. Ścieki bytowe pochodzące z węzłów sanitarnych planowanej wytwórni będą odprowadzane na pobliską oczyszczalnię ścieków w Ligocie Dolnej za pośrednictwem planowanej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenu wytwórni będą odprowadzane do środowiska po ich podczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych.

Celem ochrony gruntów i wód podziemnych – zarówno na etapie budowy wytwórni jak i na etapie jej eksploatacji – będą podejmowane stosowne działania techniczno-organizacyjne ograniczające ryzyko ich zanieczyszczenia, w tym między innymi:

- a) szczegółowe kontrole pojazdów samochodowych oraz maszyn roboczych poruszających się po terenie wytwórni w zakresie ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z ich układów chłodzenia i smarowania,
- b) magazynowanie oleju napędowego i opałowego oraz asfaltów w szczelnych zbiornikach wyposażonych w systemy zabezpieczające przed ich przepełnieniem,
- c) magazynowanie odpadów mogących być źródłem wycieków lub odcieków w szczelnych pojemnikach usadowionych w wannach ociekowych,
- d) wyposażenie planowanej wytwórni w środki do zbierania i neutralizacji ewentualnych, awaryjnych wycieków substancji ropopochodnych,
- e) częściowe utwardzenie terenu planowanej wytwórni mas bitumicznych przede wszystkim w miejscach szczególnie zagrożonych ewentualnymi, awaryjnymi wyciekami substancji ropopochodnych (np. miejsca parkingowe, główny wewnętrzny układ komunikacyjny wyznaczony dla poruszających się pojazdów i maszyn roboczych, miejsca magazynowania odpadów, miejsca usytuowania zbiorników magazynowych itp.).

Mając powyższe na uwadze oraz szczegółowy opis warunków realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia zawarty w Raporcie nie przewiduje się negatywnego oddziaływania projektowanej Wytwórni Mas Bitumicznych w Ligocie Dolnej na złożę wód leczniczych „Wołczyn”.

Celem ograniczenia wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Wytwórni Mas Bitumicznych na terenie działki nr 523/3 obręb Ligota Dolna wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w fazie jego eksploatacji realizowane będą następujące działania techniczne i organizacyjne:

- Do redukcji substancji pyłowych powstających podczas procesu suszenia kruszyw wykorzystywany będzie II-stopniowy zespół odpylający (komora osadcza + filtry workowe) o maksymalnej wydajności około 78.000 Nm³/h, gwarantujący koncentrację pyłu na wylocie < 20 mg/m³.

- Do redukcji substancji pyłowych powstających podczas procesu przeładunku dostarczanego pyłu węgla brunatnego z beczkowozu do silosu magazynowego wykorzystywany będzie tkaninowy filtr odpowietrzający, gwarantujący koncentrację pyłu na wylocie $< 20 \text{ mg/m}^3$.
- Do redukcji substancji pyłowych powstających podczas procesu przeładunku dostarczanej mączki wapiennej z beczkowozu do silosów magazynowych wykorzystywane będą tkaninowe filtry odpowietrzające, gwarantujące koncentrację pyłu na wylocie $< 20 \text{ mg/m}^3$.
- Do redukcji substancji emitowanych podczas procesu przeładunku asfaltów wykorzystywany będzie filtr wodny zlokalizowany na wylocie z instalacji odpowietrzającej magazynowych zbiorników asfaltu. Zadaniem filtra będzie redukcja emisji węglowodorów oraz neutralizacja aromatu asfaltu przedostającego się do powietrza w czasie jego rozładunku.

Spółka Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy jest w posiadaniu wyników pomiarów stężeń fenolu oraz węglowodorów aromatycznych i alifatycznych w czasie przeładunku asfaltu do zbiorników magazynowych Wytwórni Mas Bitumicznych w Opolu-Bierkowicach przy ul. Żerkowskiej 1C w Opolu, wyposażonej w filtr wodny do wychwytu oparów przeładunkowych. Przedmiotowe pomiary zostały wykonane przed i za filtrem wodnym w czasie jednorazowego przeładunku 25Mg asfaltu. Na podstawie analizy wyników wykonanych pomiarów zostało stwierdzone, że stopień redukcji stężeń węglowodorów aromatycznych przez filtr wodny osiągnął poziom 98,66%. Stężenia pomiarowe fenolu i węglowodorów alifatycznych były tak niskie, że nie przekroczyły progów poziomów oznaczalności metod badawczych stosowanych przez laboratoria pomiarowe.

- Wykonywanie przeglądów i prac konserwacyjnych poszczególnych elementów wchodzących w skład instalacji, w okresach zgodnych z ich dokumentacjami technicznoruchowymi.
- Wykonywanie wymian środków eksploatacyjnych i kluczowych elementów ulegających zużyciu, w terminach określonych przez producenta instalacji.
- Prowadzenie procesów produkcyjnych zgodnie z zasadami określonymi w instrukcjach stanowiskowych.
- Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych, w tym materiałów filtracyjnych.
- Bezwzględne przestrzeganie ograniczeń prędkości pojazdów ciężarowych poruszających się po terenie wytwórni.
- Wdrożenie procedury odbioru gotowej masy wymuszającej na odbiorcach konieczność planowania skrzyń ładunkowych pojazdów opuszczających teren wytwórni.
- Magazynowanie odpadów w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, beczkach lub kontenerach odpornych na ich działanie.
- Bieżącą kontrolę prowadzoną przez kierownictwo oraz pracowników zakładu na wszystkich stanowiskach pracy i w miejscach powstawania odpadów.
- Stosowanie systemów kontrolnych i zabezpieczających przed występowaniem sytuacji awaryjnych.
- Stosowanie wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych o niskim potencjale zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi.
- Zbieranie i magazynowanie wytworzonych odpadów w sposób selektywny oraz uniemożliwiający zmieszanie odpadów innych niż niebezpieczne z odpadami niebezpiecznymi.
- Magazynowanie wszystkich odpadów niebezpiecznych w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się ich do środowiska, zgodny z przepisami przeciwpożarowymi oraz w miejscach niedostępnych dla osób postronnych.

- Magazynowanie ciekłych odpadów niebezpiecznych w kontenerach, pojemnikach lub beczkach usytuowanych w wannach zabezpieczających przed niekontrolowanymi wyciekami magazynowanych odpadów, w oznakowanym miejscu magazynowym, utwardzonym, zabezpieczonym przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi oraz wyposażonym w środki do zbierania wycieków oleju.
- Eksploatowanie maszyn i urządzeń wchodzących w skład instalacji do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z ich dokumentacjami techniczno-ruchowymi (okresowe przeglądy).
- Przekazywanie wytworzonych odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom posiadającym stosowne pozwolenia i zezwolenia na gospodarowanie odpadami oraz wpisanych do rejestrów prowadzonych przez marszałków województw.
- Monitorowanie zużycia wody na terenie wytwórni.
- Bieżąca kontrola zakładowej sieci wodociągowej, a w przypadku stwierdzenia awarii niezwłoczna jej naprawa.
- Racjonalne użytkowanie środków czystości, stosowanie jednolitych środków chemicznych do mycia w całym obiekcie.
- Propagowanie idei oszczędzania wody wśród pracowników.
- Systematyczne kontrole sieci i urządzeń kanalizacyjnych co pozwoli na ocenę ich stanu i poprawności funkcjonowania, a tym samym na podejmowaniu odpowiednich działań zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska w przypadku stwierdzenia ewentualnych nieprawidłowości (awarii sieci).
- Prowadzenie eksploatacji zakładowej sieci kanalizacji zgodnie z dokumentacją techniczną, przestrzegane wytycznych i ustaleń eksploatacyjnych w niej zawartych, oraz natychmiastowe usuwanie powstających awarii.
- Proces produkcyjny będzie prowadzony w sposób nie powodujący powstawania ścieków technologicznych.
- Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane do środowiska po ich oczyszczeniu na separatorze substancji ropopochodnych.
- Surowce sypkie (mączka wapienna, pył węgla brunatnego) będą magazynowane w szczelnych silosach, zabezpieczonych filtrami pyłowymi.
- Surowce w postaci kruszyw, piasku i destruktu asfaltowego będą magazynowane na wyznaczonych miejscach magazynowych posadowionych na utwardzonym i wygrodzonym terenie.
- Asfalt magazynowany będzie w szczelnych zbiornikach, izolowanych termicznie, ogrzewanych, wyposażonych w zabezpieczenia przed ich przepełnieniem.
- Olej opałowy i napędowy będą magazynowane w dwupłaszczowych zbiornikach wyposażonych w elektroniczny system kontroli szczelności przestrzeni między płaszczej.

Odnosząc się do potencjalnego spadku wartości nieruchomości położonych w pobliżu planowanego przedsięwzięcia związanego z budową wytwórni mas bitumicznych ponownie przywołano, że planowana inwestycja będzie realizowana na terenach przemysłowych specjalnie na ten cel przewidzianych i wyznaczonych przez gminę Kluczbork. Zaniechanie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zmieni sytuacji prawnej okolicznych nieruchomości, które nadal będą zlokalizowane w pobliżu terenów przewidzianych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kluczbork jako tereny przemysłowe.

Przedmiotowe wyjaśnienia organ uznał za wystarczające.

III. Strony przedmiotowego postępowania (wykaz stron w aktach sprawy) z dnia 12 grudnia 2024r., wyrażające sprzeciw wobec realizacji planowanego przedsięwzięcia, dotyczące:

1. Wpływu planowanej inwestycji na populację pszczół miodnych oraz odniesienia się do publikacji w przedmiotowym temacie.

Inwestor pismem Nr KSS/14/03/01/MZ/25 z dnia 3 stycznia 2025r. złożył stosowne wyjaśnienia i odniósł się do informacji i uwag zawartych w piśmie strony:

Przywołana publikacja naukowa została opublikowana w języku angielskim, a jej oryginalna nazwa brzmi: „Usefulness of bee bread and capped brood for the assessment of monocyclic aromatic hydrocarbon levels in the environment”. W ramach prowadzonych prac badawczych autorzy w/w publikacji oceniali przydatność pszczół miodnych do wykrywania i oceny stopnia przyswajania wytypowanych węglowodorów aromatycznych przez ich organizmy. Konkluzją przeprowadzonych badań było stwierdzenie, że badania czerwii i pierzgi pszczelej mogą być wykorzystywane do monitoringu zanieczyszczenia środowiska węglowodorami aromatycznymi. Przeprowadzone badania dowiodły, że w przypadku znacznego zanieczyszczenia środowiska następuje kumulacja zanieczyszczeń w organizmach pszczół miodnych, co może być wskaźnikiem jego stanu.

Badaniami objęte zostały rodziny pszczele z pasiek zlokalizowanych w pobliżu Krakowa i Olkusza. Wybrany do badań region jest zarówno silnie zurbanizowany, jak i uprzemysłowiony. Miasto Kraków jest w czołówce najbardziej zanieczyszczonym miast na świecie, a w jego pobliżu oraz miasta Olkusz występuje koncentracja przemysłu ciężkiego, w tym przemysłu górniczego (węgla oraz rud metali ciężkich) oraz metalurgicznego. Zatem teren objęty badaniami jest terenem, na którym już od wielu lat w powietrzu notowane są wysokie i często ponadnormatywne stężenia substancji zanieczyszczających. Jednak przedmiotowa publikacja w żaden sposób nie odnosi się do skutków wpływu węglowodorów aromatycznych na organizmy pszczół miodnych. Nie określa też żadnych warunków i progów emisyjnych węglowodorów aromatycznych, które mogłyby być zagrożeniem dla populacji pszczelech.

Na potrzeby Raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (dalej zwany Raportem) wpływ eksploatacji planowanej inwestycji w Ligocie Dolnej na stan jakości powietrza został określony na podstawie danych technicznych urządzeń odpylających, rzeczywistych wskaźników pomiarowych oraz dostępnych, powszechnie uznanych wskaźników emisji i unosu substancji do powietrza. Emisja związana z wykorzystaniem asfaltów drogowych została określona na podstawie wskaźników emisji i danych zawartych w publikacji Departamentu Ochrony Atmosfery MOŚiZN pt. „Wymogi lokalizacyjne wytwórni mas bitumicznych oraz wyposażenie ich w urządzenia ochrony atmosfery” – Warszawa, marzec 1987r.

Od czasu wydania w/w publikacji poprawa jakości asfaltów drogowych osiągnęła niewyobrażalną skalę, a także dokonał się niebagatelny postęp naukowo-techniczny w zakresie technologii wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Zatem wykorzystanie zawartych w niej informacji na temat wskaźników wielkości emisji do powietrza substancji powstających na poszczególnych etapach produkcyjnych wytwórni mas bitumicznych gwarantuje przyjęcie najbardziej niekorzystnych warunków jej funkcjonowania mogących mieć wpływ na stan jakości powietrza. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej asfaltów drogowych stanowiącej załącznik nr 24 do Raportu wynika, że obecnie stosowane asfalty nie są zaliczane do substancji stwarzających zagrożenie, dla których istnieje obowiązek sporządzenia karty charakterystyki.

Mając powyższe na uwadze oraz po zapoznaniu się z nowszymi publikacjami na temat wielkości emisji z procesów produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych, w tym między innymi raportem oceny emisji z wytwórni mas bitumicznych pn.: „Hot mix asphalt plants emission assessment report” opracowanym przez United States Environmental Protection Agency (EPA) podjęto decyzję o przyjęciu do oceny wpływu na powietrze projektowanej

WMB w Ligocie Dolnej (zawartej w raporcie) wyłącznie substancje, których emisja może mieć znaczący wpływ na powietrze, a wykluczono te, których emisja do powietrza jest pomijalnie mała.

Celem potwierdzenia przyjętych założeń w Raporcie, na zlecenie Spółki Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy, w dniu 7 listopada 2024r. zostały wykonane pomiary emisji pyłu i substancji emitowanych do powietrza podczas pracy wytwórni mas bitumicznych zlokalizowanej w Bełku przy ul. K. Miarki. Pomiary wykonała Spółka OPA-ROW z Rybnika na emitorze otaczarki zespołu produkcyjnego Bennighoven BA-240 w czasie pracy suszarki kruszyw opalanej pyłem węgla brunatnego. Badaniami objęto – prócz emisji pyłu, tlenków siarki i azotu, tlenu węgla, węglowodorów aromatycznych i fenolu – emisję następujących wytypowanych substancji:

- aldehyd octowy (acetaldehyd),
- aceton,
- akroleina (akrylaldehyd),
- benzen,
- benzo(α)piren,
- Metyloetyloketon (butan-2-on),
- chlorek metylenu (dichlorometan),
- etylobenzen,
- formaldehyd,
- ksylen,
- styren,
- czterochloroetylen (tetrachloroeten),
- toluen,
- trójkloroetylen (trichloroeten),
- węglowodory alifatyczne.

Z analizy wyników pomiarów emisji wynika, że wartości emisji większości wytypowanych substancji są tak niskie, że nie przekraczają progów poziomów oznaczalności metod badawczych stosowanych przez laboratoria pomiarowe. Z węglowodorów aromatycznych tylko benzen i toluen był emitowany w ilościach umożliwiającej ich oznaczenie przez laboratorium badawcze.

Biorąc pod uwagę wyniki pomiarów emisji wykonanych 7 listopada 2024r. na emitorze otaczarki zespołu produkcyjnego Bennighoven BA-240 oraz zestawienie substancji i ich wskaźników emisji do powietrza określonych dla poszczególnych operacji produkcji mas bitumicznych zawartych w w/w publikacji opracowanej przez United States Environmental Protection Agency, wytypowano wszystkie możliwe substancje, które ewentualnie mogą być emitowane w czasie pracy wytwórni mas bitumicznych. Dla wytypowanych substancji wyliczono maksymalne emisje godzinowe, które przyjęto do ponownej analizy wpływu na powietrze planowanej inwestycji w Ligocie Dolnej.

Obliczenia rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu wykonano dla dwóch wariantów pracy planowanego przedsięwzięcia w Ligocie Dolnej: w przypadku zasilania palnika suszarki kruszyw pyłem węgla brunatnego oraz w przypadku zasilania palnika suszarki kruszyw olejem opałowym. Zakres obliczeń oraz dodatkowe obliczenia w wytypowanych receptorach usytuowanych na poszczególnych kondygnacjach budynków zlokalizowanych na terenie Oczyszczalni Ścieków graniczącej z terenem planowanego przedsięwzięcia, na budynku zlokalizowanym na terenie boiska piłkarskiego KS Ligota Dolna oraz na poszczególnych kondygnacjach najbliższej zabudowy mieszkalnej został przyjęty analogicznie jak w Raporcie.

Na podstawie wyników przeprowadzonych obliczeń zestawiono maksymalne wartości stężeń średniorocznych w powietrzu poszczególnych substancji jakie będzie powodować eksploatacja planowanej Wytwórni Mas Bitumicznych w Ligocie Dolnej w porównaniu z wartościami dopuszczalnymi.

Z analizy zestawionych danych wynika, że po rozpoczęciu eksploatacji planowanej inwestycji w Ligocie Dolnej jej eksploatacja może spowodować wzrost stężeń w powietrzu wytypowanych substancji maksymalnie do 9,42% wartości dopuszczalnej (wartość dla formaldehydu), a dla większości substancji wzrost stężeń nie osiągnie nawet 1,0% wartości dopuszczalnej.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że emisja do powietrza wymienionych w powyższej tabeli substancji - w czasie eksploatacji planowanej Wytwórni Mas Bitumicznych w Ligocie Dolnej - nie będzie powodować znaczącego oddziaływania na organizmy żywe, w tym na kolonie pszczoł miodnych żerujących w pobliżu planowanej lokalizacji wytwórni

Przedmiotowe wyjaśnienia organ uznał za wystarczające.

IV. Mieszkańca Gminy Kluczbork, przekazane do załatwienia Burmistrzowi Miasta Kluczborka na podstawie art. 65 §1 ustawy Kpa przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska pismem z dnia 21 lutego 2025r., dotyczące:

1. Wpływu planowanej inwestycji na chronione siedliska Modraszka.

Z przedłożonych materiałów, w szczególności Raportu ooś oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu Nr WOOS.4221.97.2024.IM.2 z dnia 8 stycznia 2025r. wynika, że przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono. Najbliższym obszarem Natura 2000 w stosunku do miejsca realizacji projektu są położone w odległości ok. 0,82 km od niego Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013. Przedmiotem ochrony obszaru są trzy gatunki motyli: czerwонецzyk nieparek *Lycaena dispar*, modraszek nausitous *Phengaris nausithous* oraz czerwонецzyk fioletek *Lycaena helle*.

Dla przedmiotowego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w okolicach Kluczborka nad Stobrawą PLH160013 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1131, z późn. zm.).

Realizacja przedmiotowego projektu nie będzie generowała wskazanych w planie zadań ochronnych zagrożeń, a także nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów działań ochronnych.

Podkreślić w tym miejscu należy, że Burmistrz Miasta Kluczborka, zapoznał się z całością dotychczas złożonych w toku postępowania uwag i wniosków (zarówno stron postępowania jak i osób oraz podmiotów nie będących stronami) i uwzględnił je w całości w postępowaniu wyjaśniającym.

Organ podkreśla również, że nie sposób odmówić słuszności powyższym wyjaśnieniom uzyskanym w toku niniejszego postępowania jak również opinii i uzgodnieniu ustawowo powołanych do tego wysoko wyspecjalizowanych organów tj.: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Podkreślić jednocześnie należy, że wyłącznie w ściśle określonych ustawie OOS przypadkach organ może odmówić zgody na realizację przedsięwzięcia tj.: zgodnie z art. 81 ustawy:

„1. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantcie proponowanym przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, spośród wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, wariant dopuszczony do

realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, oraz w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji, organ odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

2. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

3. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację tego przedsięwzięcia, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 tej ustawy.”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie wystąpiła żadna z w/w przesłanek dająca podstawę do odmowy wydania zgody na jego realizację.

Na szczególne podkreślenie w tym miejscu zasługuje fakt, że dodatkową (poza określonymi powyżej przypadkami wskazanymi w ustawie) przesłanką odmowy zgody na realizację przedsięwzięcia jest także stwierdzenie niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W niniejszym postępowaniu stwierdzono zgodność planowanego przedsięwzięcia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zaznaczyć także należy, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest zgodą na realizację przedsięwzięcia i prowadzenie w jego ramach określonej działalności - jest jedną z decyzji administracyjnych uprawniających do uzyskania kolejnych pozwoleń np. decyzji o pozwoleniu na budowę, zmianę sposobu użytkowania czy wykonanie robót budowlanych. Szczególnego podkreślenia wymaga ponadto fakt, że kwestia możliwości prowadzenia działalności w określonej lokalizacji i pod określonymi warunkami uzależniona jest od poszczególnych, określonych przepisami prawa polskiego norm, decyzji i zezwoleń wydawanych przez różne organy czy jednostki. Decyzja niniejsza określa jedynie warunki ochrony środowiska, jakie Inwestor musi spełnić przy planowaniu, realizowaniu i eksploatacji przedsięwzięcia by w danej lokalizacji spełnione zostały obowiązujące standardy jakości środowiska oraz zachowane przepisy ochrony środowiska. Warunki te są wiążące dla organów wydających decyzje zezwalające na realizację przedsięwzięcia.

Sygnały ze strony społeczeństwa są zdaniem organu elementem analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z realizacją inwestycji, ale w myśl obowiązujących przepisów ustawy OOS, sam sprzeciw lub poparcie społeczne dla przedsięwzięcia nie może być podstawą wydania czy odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podsumowując i ponownie odnosząc się do najczęściej pojawiającego się w składanych uwagach i wnioskach sprzeciwu wobec realizacji planowanej inwestycji, Burmistrz Miasta Kluczborka pragnie podkreślić, że brak jest podstaw prawnych do odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji nin. przedsięwzięcia. Przebieg bowiem całego postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, ustalenia sformułowane w kolejnych uzupełnieniach do Raportu i uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia uzgodnionych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu jak i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, a także dodatkowo uzasadniony przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, brak zagrożenia nieosiągnięcia celów

środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami, nie mogą być przesłanką do odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań na podstawie art. 81 ustawy OOS.

Ponadto należy podkreślić, że podmiotem, który decyduje o tym, jaki będzie przedmiot postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji (tj. zakres inwestycji i rozwiązań) jest Inwestor. W sprawach wszczynanych na wniosek strony, rolą organu wydającego orzeczenie w sprawie jest jedynie ustalenie tegoż przedmiotu i wydanie rozstrzygnięcia w sprawie. Organy uczestniczące w niniejszym postępowaniu dążyć mogą w ramach przysługujących im kompetencji do sprawdzania i kształtowania jedynie tych warunków realizacji wnioskowanej inwestycji, które wynikają z wymogów przepisów i zasad ochrony środowiska. Organy nie mogą rozstrzygać na podstawie formułowanych przez inne strony postępowania przypuszczeń czy obaw dot. skali planowanej działalności i jej oddziaływania bez przedstawienia uzasadniających je dowodów.

Biorąc zatem pod uwagę przeprowadzoną w toku postępowania ocenę oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko – analizę i ocenę wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie danych zebranych w toku oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zawartych w Raporcie oos oraz jego uzupełnieniach, własnych ustaleń jak również poprzez uzyskanie pozytywnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku oraz pozytywnej opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, organ właściwy do wydania decyzji uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Reasumując powyższe ustalenia, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Burmistrz Miasta Kluczborka, biorąc pod uwagę:

- ustalenia własne,
- stanowiska organów uzgadniających i opiniujących,
- ustalenia zawarte w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniach,
- wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa,
- wnioski i uwagi stron postępowania,

wydał niniejszą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W niniejszej decyzji określono środowiskowe uwarunkowania realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz warunki, jakie muszą zostać uwzględnione w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy OOS, w celu zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19A, 45-052 Opole, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 §2 i art. 129 §1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 §1 i 2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia Burmistrzowi Miasta Kluczborka oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a i 130 §4 Kpa).

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł pobrano na podstawie Cz. I ust. 45 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Kluczborka

Załączniki:

1. Charakterystyka całego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy Sp. z o.o.
58-301 Wałbrzych Pl. Stanisława Skarżyńskiego 1
2. Gmina Kluczbork
46-200 Kluczbork ul. Katowicka 1
3. Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o.
46-203 Kluczbork ul. Kołłątaja 7 (e-doręczenia)
4. „GRAND AGRO FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA NATURLNEGO”
ul. Jana Marcina Szancera 9/44, 02-495 Warszawa (e-puap)
5. Spoida Joachim
6. Spoida Małgorzata
7. König Tomasz
8. Twerd Justyna
9. Kallus Henryk

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Jagiellońska 8, 46-200 Kluczbork
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Opolu
ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole
4. Starosta Kluczborski
ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
5. a/a